

# 恒压供水设备 西安变频增压泵 陕西补水泵

产品名称	恒压供水设备 西安变频增压泵 陕西补水泵
公司名称	南方泵业（西安）有限公司
价格	2999.00/套
规格参数	品牌:西安南方 型号:NFBPG 材质:不锈钢
公司地址	临潼区秦陵街办上陈路8号
联系电话	029-83559126 18066878874

## 产品详情

产品简介：

供水设备 西安变频增压泵 陕西补水泵可替代高位水箱、水塔，压力相对稳定，避免水泵频繁启动，高效节能，噪音低。直接以市政管网为水源、形成连续密闭的接力增压供水方式，彻底避免了传统2次增压供水系统造成的水质标准降低和各种水源污染问题。

产品概述：

供水设备 西安变频增压泵  
陕西补水泵由水泵叠加市政供水管网水压，直接从市政供水管网中取水增压的供水方式。

变频恒压供水设备由防污隔断单元、变频加压单元、压力补偿单元、压力变送器、微机控制单元和管路系统等组成，并在市政供水管网允许的条件下，通过变频水泵运行或非运行时间均能自动、连续地向给水管网供水的设备。

供水设备 西安变频增压泵  
陕西补水泵根据市政管网形式、常年水压、停水情况以及用户对水质、供水保证率的要求，

供水设备可采用以下形式：

1无高位水箱、下行上给直接供水；

2有高位水箱、上行下给重力供水。

3确定管网叠压供水设备的形式、型号和规格时，

应考虑以下因素：

1系统形式；2系统设计压力；3系统设计流量；4设备安装条件；5工作水泵的数量、性能及运行方式；6当地电力供应情况；7用户对供水的特殊要求。

供水设备 西安变频增压泵 陕西补水泵的吸水管应独立接自室外市政管网，市政管网有环网时，宜从环网接入。市政给水管网的管径，不宜小于标准的规定，且不得小于50mm。市政给水管网管径供水设备吸水管管径100 40150 50200 80300 1005.1.6水泵的吸水管管径宜比市政给水管网小两级或两级以上，或不大于市政给水管网管径的 $1/3$ 。

产品特点：

变频恒压供水设备可替代高位水箱、水塔，压力相对稳定，避免水泵频繁启动，高效节能，噪音低。沪龙变频恒压供水设备按照国家消防标准《高层民用建筑设计防火规范》及公安部消防标准《消防气压供水设备的性能要求和试验方法》进行设计开发。

变频恒压供水设备产品采用CAD设计中心、三维模拟制造设计系统进行新产品开发设计，优化产品结构，保证了新产品研发的质量和速度。

供水设备的泵体可采用铸铁、球铁、碳钢、合金钢、不锈钢等材料铸造，另可根据用户特殊需求定制生产。变频恒压供水系统广泛应用于水利、建筑、消防、电力、环保、石油、化工等各个领域。

产品应用范围：

1、新建的住宅小区、别墅、写字楼、综合楼生活供水。

2、高层建筑、消防用水、\*\*宾馆饭店等的生活供水。

3、气压给水，地面水池加压等传统供水系统改造。

4、各种锅炉冷水供水系统、锅炉热水。

- 5、自来水厂的中间加压泵站、自来水二次增压。
- 6、各工矿企业的生产、生活用水、管网稳压。
- 7、各种类型的循环水、冷却水供应系统。
- 8、自来水压力不能满足要求的生活、消防加压供水等。

产品技术参数：

流量Q：1。1-1345m<sup>3</sup>/h

\*大供水压力P：2。5MPa

设备容积：0。11-8。64m<sup>3</sup>

控制方式：变频或其它