

南阳户外广告牌设计 楼顶广告牌 楼体发光字制作安装施工

产品名称	南阳户外广告牌设计 楼顶广告牌 楼体发光字制作安装施工
公司名称	南阳企常青信息技术有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	
公司地址	卧龙岗汉画街118号建工集团院内
联系电话	15225602960 18238118463

产品详情

华龙从事安装南阳大型户外立柱广告、单立柱广告塔、连排柱广告牌、楼顶广告牌、房地产围挡广告、车身广告安装，开会和搞活动礼仪舞台背景画安装。

户外广告是城市里Zui独特的风景，它存在于城市的各个地段：车水马龙里的公交车身广告；林荫大道两旁的候车亭广告；繁华商圈的户外大牌广告；霓虹闪烁、流光溢彩的LED广告.....

户外广告牌已经成为主流户外广告媒体，它不仅能吸引你的目光，留住你的脚步，刺激你的消费欲望，而且会为你的工作与生活带来便利。户外广告牌制作是很重要的广告制作过程，户外广告牌制作是会直接影响到户外广告的推广。那么一块户外广告牌需要哪些制作工艺呢？

户外广告牌制作材料：

现在所用的灯箱底材——柔性灯箱布，在国内市&场上有欧特龙、3M、可丽布、桑太克布、韩国灯箱布等，主要原料是经纬线聚氯乙稀面层，适宜于各种用途的户外灯箱制作。

它的各项指标有所差异，价格也不一样，在选用时要把握具体功能并充分考虑各项指标的适用性。

例如：用于热成型的PC材料，适合于做户外灯箱，耐冲击、耐高温强、是高&档灯箱的必备材料。槽型字材料是美国进口的专用铝侧板，15种颜色，3种规格，适用做各种字体，可内置光源，另外，夜间发光材料，如荧光膏、冷光膜，也已在市场上开始使用。

户外广告牌制作工艺：

1、热转印技术：户外广告牌制作在柔性灯箱布上加固体油墨做热压处理，昼夜一样醒目艳丽，可取代胶贴。面层加保护光膜，更具有抗紫外线、自动清除积污等特点。热转印技术是户外灯箱的理想技术手段，尤其适用于处理字体、卡通块图案，保质期可达5-8年。

2、灯箱面料绷紧系统和型材灯箱技术：可使灯箱牢固、平整、整体耐用，可抗100KM/小时的风力。

3、灯箱布接缝：高频高压热接缝，采用专用焊带，专用接缝带，是处理灯箱画面的辅助技术手段。

4、电脑喷绘：广泛由于处理户外大灯箱画面，清晰度有9、12、36、72、DPI等，适用于幅面5M以内，适用于不同位置，不同距离的户外灯箱和制作。近期国外进入中国市场的高清晰度大幅度喷绘设备有：240DPI、360DPI、宽度5米。

5、电脑写真：清晰度240DPI以上，适合制作室内及户外近距离广告，银行ATM机旁警示牌。

6、热成型工艺：适用于PVC、PC、有机板等材料、可使标志、文字、图形具有多种颜色，一次成型，是现代流行灯箱的形式之一。

7、槽型字工艺：是当代高档字体制作工艺，利用专业设备，精细制作，是替代铜字、铁字的新一代产品。

8、电脑雕刻灯箱工艺：可内置灯光，外部电脑雕刻，轮廓光均匀，是灯箱类的新型产品。

9、各种电脑雕刻工艺：适用于各种标志、字体的制作。

户外广告牌注意事项：

当所有的设计程序完成之后，工程部组织安装人员根据施工图纸进行施工。在施工的过程当中，安装人员严格执行有关规范、标准和设计文件，及时制定切实可行的施工步骤、施工方法和技术质量措施。同时严格按照有关的规定和客户的特别要求，做好工程的检查验收工作。

华龙广告经营理念：快设计、快制作、快安装、快维护

涵盖范围：地产标识、商业标识、学校医疗标识、地铁高铁标识、旅游标识、酒店标识等