

小型橡胶混合开炼机6寸 台锐

产品名称	小型橡胶混合开炼机6寸 台锐
公司名称	东莞市台锐检测设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:台锐 类型:开放式混炼机
公司地址	东莞市厚街镇厚街村西环路60号一楼北
联系电话	086-076985889895 13669898859

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	台锐
类型	开放式混炼机	型号	XK-502
工作容积	0.5-2kgs (L)	螺杆转速	0-24 (r/min)
生产能力	50 (Kg/h)	别名	炼胶机 双滚机
适用范围	混炼胶 压片	螺杆直径	160 (mm)
螺杆长径比	300mm	主电动机功率	7.5 (KW)
外形尺寸	1.2*0.6*1.15 (m)	重量	480 (kg)

特点：tr-502a160c冷热定比速双滚机也叫电加热水冷双滚筒混合炼胶机.它的主要特点是水冷却，经济实用-----本试验机充分结合利用了电加热和水冷却之控温方式,从而在温度控制方面实现了冷热恒温自动输出控制,其性能较一般传统的橡胶蒸汽水冷却试验机更为实用精确,操作更简单;滚筒硬度采用高温淬火处理，表面采用高硬度镀铬，使其表面更结实耐用，传热快，耐高温，耐腐蚀，不变形，硬度好;滚筒内部及循环系统采用进口密封件,保证了滚筒运行的密封性能。

用途：用于橡胶行业的混炼，压片等试验。

滚筒尺寸	160mm (6.2") × 1300mm
混合容量	1 ~ 2
辊筒间隙	0 ~ 8
温度精度	± 2
温度标准	70
控温方式	p.l.d自动控制
加热方式	台湾电热
冷却方式	自来水循

安全装置	多个碰摸式
滚筒速比	1:1.41(可
滚筒转速	前轮24转/min,后轮
马达	10hp
体积	1200mm × 600mm ×
电源	ac380
重量	约48