

蕉岭矿棉保温管阻燃等级检测中心

产品名称	蕉岭矿棉保温管阻燃等级检测中心
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司产品检测部
价格	150.00/个
规格参数	检测参数:燃烧性能检测中心 检测范围:建筑材料 公司名称:佛山华谨
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	18688243060 18688243060

产品详情

蕉岭矿棉保温管阻燃等级检测中心 工程材料（耐火性能试验/耐火极限）检测范围 防火门；防火窗；防火封堵材料；钢结构防火涂料；混凝土结构防火涂料；隧道防火涂料；电缆桥架；抗震支吊架；防火墙，防火锁，防火锁，防火顺序器，防火插销，钢结构，预埋槽道；建筑构件用防火保护材料，机械锚栓等 检测标准 GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级 GA/T 714-2007 构件用防火保护材料通用要求 GA/T 110-2013 建筑构件用防火保护材料通用要求 GB/T 26784-2011

建筑构件耐火试验可选择和附加的试验程序 G 20285-2006 材料产烟毒性危险分级

按照相关国家标准对建筑构配件进行耐火性能检测，按照GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》进行A类不燃材料，B1类难燃材料，B2类可燃材料分类标准进行检测判定其燃烧等级。按照GB50222-95(2001年修订版)

《建筑内部装修设计防火规范》进行A（不燃性）、B1（难燃性）、B2（可燃性）消防验收检验。

检测范围包括：建筑防火材料：防火板、阻燃织物、阻燃纸等。

室内装修材料：壁纸、壁布、窗帘、织物、装饰板、铺地材料、吊顶隔断材料、电线电缆材料等。建筑材料燃烧性能分级：建筑材料燃烧性能主要用于评价材料在特定环境下的阻燃性能，分为不燃材料，B1级难燃材料，B2级可燃材料。蕉岭矿棉保温管阻燃等级检测中心 华谨检测有良好的内部机制，优良的工作环境以及良好的激励机制，由一批高素质、高水平、率的人才组成，拥有完善的技术研发力量、专业的实验设备和成熟的售后服务团队。在检验检测领域有着丰富经验，拥有许多种检测手段，覆盖金属材料、有机分析，无机分析，仪器分析等检测手段。熟悉现行的GB/ISO/JIS/STMA/EN/DIN/BS/GOST等先进的技术标准，掌握着新的检测方法

[揭西膨胀珍珠岩板燃烧性能检测单位](#)