

上海防火岩棉板外墙保温材料

产品名称	上海防火岩棉板外墙保温材料
公司名称	河北廊坊大城北恒保温材料有限公司
价格	2200.00/吨
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄工业区
联系电话	0316-5551655 15369652102

产品详情

岩棉、矿棉可制成岩棉板、岩棉条、岩棉毡、岩棉毯（岩棉毡）、岩棉管等岩棉制品。各种岩棉制品按主要性能又分为：岩棉板，防火岩棉板、防水岩棉板、贴铝箔岩棉板、高密度岩棉板、岩棉保温板。岩棉毡，岩棉缝毡、钢丝网岩棉毡。

北恒岩棉管，防水岩棉管、防火岩棉管、覆铝箔岩棉管。岩棉是矿物棉的一种。岩棉是以天然岩石如玄武岩、辉长岩、白云石、铁矿石、铝矾土等为主要原料经高温喷吹制成的蓬松状短细纤维棉。将天然岩、矿石等原料，在冲天炉或其他池窑内熔化(温度2000 以下)，用50个大气压的压力强吹、骤冷成纤维状。或用甩丝法，将熔融液流脱落在多级回转转子上，借离心力甩成纤维，直径一般3~9微米，容重50~200千克/米³，常温下导热系数0.029~0.046瓦/米²开，在600 以下为0.111~0.145瓦/米²开，不燃、不霉、不蛀。按使用温度分普通岩棉；高温岩棉。优质岩棉能耐。用于单晶炉、冶金铸造、石油裂化及空间技术耐烧蚀、耐高温隔热材料；建筑和设备的吸声材料、隔热材料；以及天然石棉代用品作水泥制品、橡胶增强材料及高温密封材料、高温过滤材料和高温催化剂载体等。

北恒岩棉性能特点:

- 1、绝热性能：绝热性能好是岩棉、矿渣棉制品的基本特性，在常温条件下（25 左右）岩棉的热导率通常在0.03~0.047W/(moK)之间。
- 2、燃烧性能：岩棉、矿渣棉制品的燃烧性能取决于其中可燃性粘接剂的多少。岩棉、矿渣棉本身属无机质矿物纤维，不可燃，在加工成制品的过程中，有时要加入有机粘结剂或添加物，这些对制品的燃烧性能会产生一定的影响。
- 3、隔音性能：岩棉、矿渣棉制品具有优良的隔音和吸声性能，其吸声机理是这种制品具有多孔性结构，当声波通过时，由于流阻的作用产生摩擦，使声能的一部分为纤维所吸收，阴碍了声波的传递。

北恒岩棉应用：

岩棉自20世纪70年代广泛用于建筑和工业装备、管道、窑炉的绝热、防火、吸声、抗震、冶金、机械、建材、石油、化工等工业。岩棉保温产品热材料中效果最好的保温材料。

<http://www.5196011.com>

<http://www.5556511.com>

<http://www.5551699.com>