16V1D光端机，16V光端机，视频光端机，光端机

产品名称	16V1D光端机，16V光端机 ，视频光端机，光端机
公司名称	深圳市钦圣科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明区公明街道民生大道121号洪丽大厦五楼503
联系电话	86-075521380350-258 13537860892

产品详情

品名：视频光端机

型号：qs-16v1d-o

规格：16路视频、1路数据控制

光纤接口：fc单纤、20公里

重量：5.5公斤

类型：机架式

十六路视频光端机通过一芯光纤传输一路视频、一路反向控制数据,以及选配音频、数据、以太网、电话、开关信号等业务； 产品使用简单,现场开通时支持即插即用，不需要进行任何光电调整；现场接线方便，不需要任何专用工具；具有电源、
光路和数据环路指示；可选独立桌面式安装和模块式机架密集安装两种结构形式。 应用场合：
智能交通系统（its） 社会治安监控 高速公路视频监控系统 收费站视频监控系统 高保真视频会议系统
闭路电视工业监视 校园监控 安防系统 特征： 工业级设计，smt工艺 622mbit/s全数字光纤传输平台
自主知识产权大规模专用集成电路核心 pal、ntsc、secam全制式兼容 2路广播级视频
电源、链路、视频动态指示 现场开通免调试 自恢复保险 19英寸3u子架兼容小型结构. 技术规格：
光纤接口参数（单纤/双纤） 波 长： 单模1310nm/1550nm； 多模850nm/1310nm 光纤芯数：

收发双芯，收发单芯 发送功率： -9dbm/-5dbm 传输长度： 0-50公里/100公里 接收灵敏度： 优于-36dbm 连 接 器： sc/fc/st 特点：可根据用户需求定制为不同的接口类型。 视频接口参数（bnc接口） 信号制式： pal/ntsc/secam 标称输入输出电平： 1vp-p 标称输入输出阻抗： 75ω 每通道带宽： 8mhz 抽样频率： 13.5mhz / 16mhz 光线路带宽： 108mbps/ 160mhz 异步数据接口参数（rj45/接线端子） 速 率： 300~115.2 kbps自适应 rs485：0~19.2kbps rs422：0~19.2kbps 接口特性： 满足itu-t v.24标准 连 接 器： 接线端子或rj45 连接方式： dce 特点：可选 rs232/rs485/rs422 等不同类型的数据接口，或同时具有。