

8口光纤终端盒，12口光纤终端盒，24口光纤终端盒

产品名称	8口光纤终端盒，12口光纤终端盒，24口光纤终端盒
公司名称	深圳市钦圣科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明区公明街道民生大道121号洪丽大厦五楼503
联系电话	86-075521380350-258 13537860892

产品详情

品名：8口odf型光纤终端盒（通用口）

型号：qs-8c-fb

规格：8口、墙挂（桌面式）

接口：sc或者fc或者lc或者mtrj

产品功能：8口通信光缆终端盒主要用于外线光缆光纤与设备尾纤之间的接续与存储可以壁挂和落地安装使用。箱体采用优质冷轧钢板制造，外形美观，使用操作方便。技术指标：
环境温度：-25 ~ +40；相对湿度：85%(+30)；大气压力：70kpa~106kpa 绝缘电阻：光缆终端和金属构件与光缆金属加强芯之间、光缆金属构件之间、光缆金属构件与地之间的绝缘电阻应大于 $2 \times 10^4 \Omega$ 。抗电强度：光缆终端和金属构件与光缆金属加强芯之间、光缆金属构件之间、光缆金属构件与地之间在15kv直流电压作用下，1min不击穿、无飞弧现象。产品特点：
可以用于两进光缆，设有光缆加强芯固定架，并在固定光缆外护套座设有保护接地线。集光缆、尾纤接续、尾纤、跳线收容等功能为一体。各线冗余长以容盘方式收容保护之。盘纤盘为层叠式，可以方便增减，施工操作便利。各盘纤盘均给予以标示，识别容易。光纤尾纤、跳接线之导入导出有橡胶保护套、控制曲率半径在3.75cm以上。终端盒采用螺丝固定方式，可以方便地固定于墙上或用户认为合适的地方。本光纤终端盒可同时安装sc、fc、lc多种光纤适配器；方便好用。

