

吉安水封安全阀 水封安全阀销售 天吴特种

产品名称	吉安水封安全阀 水封安全阀销售 天吴特种
公司名称	吴江天吴特种安全阀有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江汾湖经济开发区康力大道1737号
联系电话	17751227535 17751227535

产品详情

安全阀阀门安装的规定

1. 在水泵、换热器等设备上安装较重的阀门时，应设阀门支架；在操作频繁且又安装在距操作面1.8m以上的阀门时，应设固定的操作平台。
2. 阀门的阀体上有箭头标志的，水封安全阀生产，箭头的指向即为介质的流动方向。安装阀门时，应注意使箭头指向与管道内介质流向相同。
3. 安装法兰阀门时，应保证两法兰端面互相平行和同心，不得使用双垫片。
4. 安装螺纹阀门时，水封安全阀销售，为便于拆卸，一个螺纹阀门应配用一个活接。活接的设置应考虑检修的方便，通常是水流先经阀门后流经活接。

安全阀的类别

安全阀口径一般都不大，常用的都在DN15mm-DN80mm之间，超过150mm一般都称为大口径安全阀。

安全阀分全启式安全阀和微启式安全阀。根据安全阀的整体结构和加载方式可以分为静重式、杠杆式、弹簧式和先导式4种。根据与管道的连接方式不同又可以分为螺纹安全阀和法兰安全阀。工作温度高而压力不太高时选用杠杆式较合适；高压设备宜选用弹簧式；一般常用的是弹簧式安全阀。

安全阀安装前的试验

阀门的压力试验：低压、中压和高压阀门要进行强度试验和严密性试验，合金钢阀门还应逐个对壳体进行光谱分析，复查材质。

阀门的强度试验：阀门的强度试验是在阀门开启状态下试验，吉安水封安全阀，检查阀门外表面的渗漏情况。PN 32MPa的阀门，水封安全阀供应，其试验压力为公称压力的1.5倍，试验时间不少于5min，壳体、填料压盖处无渗漏为合格。

吉安水封安全阀-水封安全阀销售-天吴特种(推荐商家)由吴江天吴特种安全阀有限公司提供。吴江天吴特种安全阀有限公司在化工设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，天吴特种一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：沈小姐。