

# B1阻燃板防火等级测试 揭阳板材燃烧等级检测

产品名称	B1阻燃板防火等级测试 揭阳板材燃烧等级检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

## 产品详情

### B1阻燃板防火等级测试 揭阳板材燃烧等级检测

#### 2.1 GB50222-2001 《建筑内部装修设计防火规范》

GB50222-2001《建筑内部装修设计防火规范》依将材料的燃烧性能分为A级（不燃性）材料、B1级（难燃性）材料、B2级（可燃性）和B3级（易燃性）材料等四个级别。并做出如下规定：

2.0.3 装修材料的燃烧性能等级，应按本规范附录A的规定，由检测机构检测确定。B3级装修材料可不进行检测。

2.0.4 安装在钢龙骨上燃烧性能达到B1级的纸面石膏板，矿棉吸声板，可作为A级装修材料使用。

2.0.5 当胶合板表面涂覆一级饰面型防火涂料时，可做为B1级装修材料使用。当胶合板用于顶棚和墙面装修并且不内含电器、电线等物体时，宜仅在胶合板外表面涂覆防火涂料；当胶合板用于顶棚和墙面装修并且内含有电器、电线等物体时，胶合板的内、外表面以及相应的木龙骨应涂覆防火涂料，或采用阻燃浸渍处理达到B1级。

注：饰面型防火涂料的等级应符合现行国家标准《防火涂料防火性能试验方法及分级标准》的有关规定。

2.0.6 单位重量小于300g/m<sup>2</sup>的纸质、布质壁纸，当直接粘贴在A级基材上时，可做为B1级装修材料使用。

2.0.7 施涂于A级基材上的无机装饰涂料，可做为A级装修材料使用；施涂于A级基材上，湿涂覆比小于1.5kg/m<sup>2</sup>的有机装饰涂料，可做为B1级装修材料使用。涂料施涂于B1、B2级基材上时，应将涂料连同基材一起按本规范附录A的规定确定其燃烧性能等级。

2.0.8 当采用不同装修材料进行分层装修时，各层装修材料的燃烧性能等级均应符合本规范的规定。复合

型装修材料应由检测机构进行整体测试并划分其燃烧性能等级。

2.0.9 常用建筑内部装修材料燃烧性能等级划分，可按本规范附录B的举例确定。

## 2.2 GB8624-2012《建筑及装修材料（制品）燃烧性能分级》

GB8624-2012《建筑及装修材料（制品）燃烧性能分级》对建筑装饰装修用材料、制品及组件的燃烧性能级别和名称的规定见表2。

表2 建筑材料及制品的燃烧性能等级

级别	A	B1	B2	B3
名称	不燃材料（制品）	难燃材料（制品）	可燃材料（制品）	易燃材料（制品）

各级别建筑装饰装修用材料、制品及组件的燃烧性能试验标准及分级依据见表3。