

新乡皮带输送机撒料处理设备厂家规格齐全

产品名称	新乡皮带输送机撒料处理设备厂家规格齐全
公司名称	宁津县宝铎商贸有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县大祁工业园
联系电话	18953473967

产品详情

新乡皮带输送机撒料处理设备厂家规格齐全20米的输送带皮带一米多重输送带的规格种类繁多，不同的材质和厚度不一样那每平方的重量也是不同的，2mm的输送带每平方的重量一般2.1kg-2.2kg。计算公式：（输送带长*输送带宽）*平方重量=总重量，总重量/总米数=每米的重量。

新乡皮带输送机撒料处理设备厂家规格齐全皮带输送机撒料的处理方法撒料处理1.转载点处的撒料，转载点处撒料主要是在落料斗，导料槽等处。如皮带输送机严重过载，皮带输送机的导料槽挡料橡胶裙板损坏，导料槽处钢板设计时距皮带较远橡胶裙板比较长使物料冲出导料槽。新乡皮带输送机撒料处理设备厂家规格齐全上述情况可以在控制运送能力上，加强维护保养上得到解决。2.凹段皮带悬空时的撒料凹段皮带区间当凹段曲率半径较小时会使皮带产生悬空，此时皮带成槽情况发生变化，因为皮带已经离开了槽形托辊组，一般槽角变小，使部分物料撒出来。因此，在设计阶段应尽可能地采用较大的凹段曲率半径来避免此类情况的发生。如在移动式机械装船机、堆取料机设备上为了缩短尾车而将此处凹段设计成无圆弧过渡区间，当皮带宽度选用余度较小时比较容易撒料。3.跑偏时的撒料，皮带跑偏时的撒料是因为皮带在运行时两个边缘高度发生了变化，一边高，而另一边低，物料从低的一边撒出，处理的方法是调整皮带的跑偏。