

H01N2-D/E 电焊机电缆多支柔性橡胶电缆

产品名称	H01N2-D/E 电焊机电缆多支柔性橡胶电缆
公司名称	东莞市蓝跃电子科技有限公司
价格	.30/米
规格参数	蓝跃品牌:450/750V 橡胶电缆:防油防水耐寒 东莞:0.745-35mm ²
公司地址	东莞市虎门镇厚虎路虎门段24号
联系电话	13412007808 13412007808

产品详情

H01N2-D/E (NSKFFU)

应用及描述

这些电缆用于电焊发电机，手控电极和工件之间的连接。用于汽车行业，造船，运输和输送系统，工具制造机械，焊接机器人等，即使受臭氧，光，氧，保护气体，石油和汽油的影响，此电缆保持其高度柔软性。其耐用的电缆结构使得它们耐低温，高温，耐火，耐臭氧，抗辐射，耐油，耐酸，脂肪和汽油。适合户外安装在干燥或潮湿的地方。

标准及认证

<HAR> HD22.6 S2

VDE-0282 P-6

IEC 60332.3

IEC 60754.1

UNEL 35368

CEI 20-22 II

CEI 20-38

CE低压73/23/EEC & 93/68/EEC指令

ROHS认证

电缆结构

多股超柔软裸铜导体

遵循DIN VDE 0295, BS 6360, IEC 60228 , HD 383

聚酯物隔离层

氯丁橡胶护套 EM5

技术特性工作电压100/100V

测试电压1000V

动态弯曲半径12.0 x

固定安装弯曲半径7.5 x

应用时的工作温度-25 C to +80 C

固定安装温度-40 C to +80 C

阻燃IEC 60332.1

电缆参数标准柔软度电缆线规芯数 x 导体截面积标称绝缘厚度标称外径标称铜的重量标称电缆重量

6(512/32)

1 x 16

4(800/32)

1 x 25

2(1120/32)

1 x 35

1(1600/32)

1 x 50

2/0(2240/32)

1 x 70

3/0(3024/32)

1 x 95

4/0(614/24)

1 x 120

300MCM(765/24)

1 x 150

