

新型盘扣式脚手架租赁 展吉商贸 元江新型盘扣式脚手架

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 新型盘扣式脚手架租赁 展吉商贸 元江新型盘扣式脚手架 |
| 公司名称 | 昆明展吉商贸有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 昆明市嵩明县嵩阳镇武侯路 |
| 联系电话 | 13888489544 13888489544 |

产品详情

在近几年，脚手架家族迎来了新的成员——盘扣式脚手架，新型盘扣式脚手架租赁，它是一种新型建筑支撑系统，功能多样，可以根据不同的施工的要求，组成不同的形状和承载能力的单、组架尺寸、双排脚手架，支撑柱，支撑架等多种功能的施工装备。

今年对传统扣件脚手架进行限制使用，推广新型盘扣式脚手架。

盘扣式脚手架广泛应用于：建筑、市政路桥、轨道交通、能源化工、航空船舶工业、大型文体活动临建设施等领域。

昆明展吉商贸有限公司坐落于嵩明县客运站旁，主要从事租赁钢管、扣件、盘扣（快拆架）、方柱扣、方管、顶托、套筒、C型钢、槽钢等建筑材料。本公司宗旨：，诚信为本！我们自成立以来，坚持以人为本，互惠互利，开拓的宗旨，元江新型盘扣式脚手架，把客户的需求放在首位，为客户提供好的的服务，新型盘扣式脚手架出租，愿我们能和您携手并进共创**。欢迎您来电咨询！

1、支撑杆式悬挑脚手架搭设要求

支撑杆式悬挑脚手架搭设需控制使用荷载，搭设要牢固。搭设时应该先搭设好里架子，使横杆伸出墙外，再将斜杆撑起与挑出横杆连接牢固，随后再搭设悬挑部分，新型盘扣式脚手架生产厂家，铺脚手板，外围要设栏杆和挡脚板，下面支设安全网，以保安全。

2、连墙件的设置

根据建筑物的轴线尺寸，在水平方向每隔3跨（6m）设置一个。在垂直方向应每隔3~4米设置一个，并要求各点互相错开，形成梅花状布置，连墙件的大蛇方法与落地式脚手架相同。

脚手架搭设和组装完毕后，应经检查、验收确认合格后方可进行作业。应逐层、逐流水段内主管工长、架子班组长和专职安全技术人员一起组织验收，并填写验收单。验收要求如下：

- （1）脚手架的基础处理、作法、埋置深度必须正确可靠。
- （2）架子的布置、立杆、大小横杆间距应符合要求。
- （3）架子的搭设和组装，包括工具架和起重点的选择应符合要求。
- （4）连墙点或与结构固定部分要；剪刀撑、斜撑应符合要求。
- （5）脚手架的安全防护、安全保险装置要有效；扣件和绑扎拧紧程度应符合规定。
- （6）脚手架的起重机具、钢丝绳、吊杆的安装等要，脚手板的铺设应符合规定。

新型盘扣式脚手架租赁-展吉商贸-元江新型盘扣式脚手架由昆明展吉商贸有限公司提供。行路致远，砥砺前行。昆明展吉商贸有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工地施工材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!