

# 套筒式声测管 德阳套筒式声测管 天元钢管

产品名称	套筒式声测管 德阳套筒式声测管 天元钢管
公司名称	盐山天元钢管制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县蒲洼开发区河北天元院内
联系电话	15832759717 15832759717

## 产品详情

当声测管材料或安装工艺较差时，可能造成漏浆、堵管、断裂、弯曲、下沉、变形等事故的发生，套筒式声测管连接，对超声波透射法进行桩基完整性检测产生较大影响，甚至于无法进行超声波透射法检测。

声测管在灌注桩进行超声检测法时探头进入桩身内部的通道。它是灌注桩超声检测系统的重要组成部分，它在桩内的预埋方式及其在桩的横截面上的布置形式，将直接影响检测结果。因此，需检测的桩应在设计时将声测管的布置和埋置方式标入图纸，在施工时应严格控制埋置的质量，以确保检测工作顺利进行。

### 声测管的安装

声测管的安装是十分重要的一个环节，其牢固性直接关系到后期的测试工作，在安装过程中不同材质的声测管具有不同的固定要求和标准。在位置上看，声测管必须紧贴在筋笼内壁;固定方式有焊接和绑扎两种，一般钢制声测管采用焊接，PVC材质的管子采用固定工具绑扎在架立筋上。

### 钢制声测管规格

综上所述，选择超声波检测基桩混凝土质量具有十分明确的优势存在，检测结果准确，可以根据相关参数及时定位缺陷。技术适用性强，套筒式声测管图片，具有广泛的应用性，不受桩长与桩径的限制。检测范围广，只要有声测管的区域都可应用。但是超声波检测也有一定的不足，例如施工前期必须埋置声测管导致了工程量的增加与成本的提高。

## 装卸和贮存要求

声测管声测管在装卸搬运过程中，应采用机械或人工将声测管抬起运送至制定地点，严禁抛掷和滚动，以防声测管变形弯曲。吊装时宜用纤维吊装带并注意轻拿轻放，不能一头着地，台州套筒式声测管，以防泥土阻塞声测管。声测管在工地存放时，宜放入仓库或料棚内，以防雨淋生锈。室外堆放时，应存放在干燥的地方，下垫枕木，上方不可压重物，并有遮盖物防雨防潮，存放时间不宜超过一个月。

套筒式声测管多少钱-德阳套筒式声测管-天元钢管(查看)由盐山天元钢管制造有限公司提供。盐山天元钢管制造有限公司为客户提供“封头，人孔，法兰，各种管件”等业务，公司拥有“天元钢管”等品牌，专注于钢管等行业。，在盐山县葡洼开发区河北天元院内的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：程俊花

。