

TPE 美国吉力士 OM 6059-9

产品名称	TPE 美国吉力士 OM 6059-9
公司名称	上海莲程塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	抗紫外线:美国吉力士 耐低温:OM 6059-9 高回弹:美国
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	15002102307 15002102307

产品详情

VERSAFLEXOM 6059-9是专门设计接合各种标准和改性尼龙材料，包括那些是玻璃填充的，热稳定和/或抗冲改性。

Exceptional Colorability优异的着色性

Outstanding Adhesion in Both Two-Shot and Insert Molding Processes双镜头和嵌件成型过程中的优异的附着力

Soft, Rubbery Grip柔软，弹性握

Very Easy to Process很容易处理

美国吉力士VERSAFLEX TPE OM 6059-9 的物性参数

产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
比重	ASTM D792g/cm ³ 1.10			
硬度计硬度	支撑A，10秒	ASTM D2240	61	

拉伸应力	应变 , 23	ASTM D412	MPa	1.83
断裂抗张强度	23	ASTM D412	MPa	2.45
断裂伸长率	23	ASTM D412	%	240
表观粘度	200 , 1340sec~1	ASTM D3835	Pa.s	87.2
表观粘度	200 , 11200sec~1	ASTM D3835	Pa.s	18.8