

广州02S404钢性防水套管生产厂家

产品名称	广州02S404钢性防水套管生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391 13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 但是普通的套管很难密封,从而从套管与管道之间会有漏水,套管与墙壁之间也易漏水。只用防水套管的话解决了套管与墙壁之间的漏水,还不能解决套管与管道之间的密封,柔性防水套管正好可以解决两种问题。 套管可分为：普通套管 - - 比要用的管道粗2-4厘米,固定在墙或板内,管道从中通过。 柔性套管 - - 就是在套管与管道之间用柔性材封堵起到密封效果。 钢性套管 - - 就是套管与管道间用钢性材料封堵达到密封效果。 防水套管 - - 就是套管所使用的环境是防止液体漏出或漏入的地方（比如水池,化粪池,地下室等）,就是在套管外壁增加不少于1圈的防水翼,这样套管浇筑在墙体内时成为一个整体,不会因胀缩因数而出现裂纹而渗漏。

管部支架：管夹固定支座、焊接固定支座、管夹滑动支座、管夹导向支座、焊接滑动支座、焊接导向支

座、管卡、槽钢支座、立管支撑板、立管支座、热压弯头托座、循环水支座、循环水托座

管道连接件：螺纹吊杆、左右螺纹吊杆、双孔吊板、三孔吊板、花兰螺丝、吊杆螺纹接头、环形耳子、U型耳子、单向滑动吊板、双向滑动吊板

整定式弹簧组件：T1单板整定弹簧组件、T2双板整定弹簧组件、上/下方整定弹簧支架、T4支架整定弹簧、T5横担整定弹簧组件

柔性防水套管

管道根部：板缝吊杆、单孔吊板、U型吊板、梁（柱）侧悬臂吊、梁底悬臂吊、槽型板悬臂吊、T型板悬臂吊、柱侧悬臂吊、悬臂支架、双梁底筒支吊、梁底两侧筒支吊、双梁侧筒支吊、双梁定筒支吊、梁板底筒支吊、梁底筒支吊、梁板顶筒支吊、槽型板筒支吊、T型板筒支吊、三角支架、固定支架、夹柱悬臂支架等

中国赛开赛4天以来，上座率号的却是一场资格赛，原因很简单，那是丁俊晖在本届赛事的亮相。比赛被安排在场馆内唯1拥有三面看台的1号桌区域，即便是开赛第1天，看台上也可以说是座无虚席。

随着丁俊晖被淘汰出局，过去三天时间里，观众席的空位越来越多，白天的比赛上座率不高可以理解，

到了晚上的黄金时段，也仅有中心球场的比赛能吸引到半数观众观看。以前天晚上15岁小将袁思俊的比赛为例，高层看台观众席坐了不到4成，内场观众席的人数甚至不超过10个人。与观众的热情相似，参与赛事报道的媒体关注度也有不同程度的下降。丁俊晖亮相的第1天，媒体中心早早人满为患，摄影背心也被预订一空，丁俊晖的赛后发布会，现场媒体将小小的发布厅围得水泄不通，而在昨晚比赛赛后，参与提问的记者人数已经明显减少。

我公司是生产、销售管件、传送机械及配件的国内大型厂家之一；位于中国管件之乡河北盐山；拥有弯头、法兰、三通等管件生产线条数；可按客户要求生产ISO、ANSI、JIS、DIN、GB、HG等标准的碳钢、合金钢、不锈钢各种规格的弯头、法兰、异径管、三通、管帽、大弯、承插等系列高中低压工业管件1.5万吨。我公司技术力量雄厚；拥有冷成型、挤压型、加工型、锻打、锻压、热处理等先进工艺；多年来，坚持从选料、生产到售后服务，始终贯彻尽善尽美，精益求精，为电力、石化、化工、锅炉、供热等行业提供了优质服务；其产品直接出口到欧美、东南亚及中东地区深受用户好评并长期合作至今

防水套管介绍 不锈钢柔性防水套管可分为：不锈钢柔性防水套管和不锈钢柔性防水套管两种。管道穿越楼面屋面预埋刚性防水套管，能有效预防楼板渗漏水，在建筑给排水工程中普遍采用；自来水、厂房、人防工程、污水处理厂的清水池、污水池需要管道通过水泥墙穿过，并且需要能上下活动的，那么就需要柔性防水套管，这两种防水套管在用于与腐蚀介质接触时，那设计人员应该根据介质性质及防腐要求，选择适用的耐腐蚀材料——316L不锈钢材料、304不锈钢材料、201不锈钢材料等等。

二、不锈钢防水套管规格 DN20-DN3200

三、不锈钢防水套管说明 1、当迎水面为腐蚀性介质时，可采用封堵材料将缝隙封堵，做法见02S404国家标准图集“柔性防水套管（B型）安装图”；2、套管穿墙处如遇非混凝土墙壁时，应局部改用混凝土墙壁，其浇注

范围应比翼环直径（D5）大200,而且必须将套管一次浇固于墙内；

3,穿管处混凝土墙厚应不小于300,否则应使墙壁一边加厚或两边加厚,加厚部分的直径至少为D5 200；

4,套管的重量以L = 300计算,如墙厚大于300时,应另行计算；.什么是不锈钢柔性防水套管

一般在做水池的时候要用到套管,它是管道通向水池的通道。