

盐水喷雾试验机

产品名称	盐水喷雾试验机
公司名称	上海简户仪器设备有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	
公司地址	上海闵行区都市路332弄铂金科学园区3号楼
联系电话	86-02162968991 18917106312

产品详情

盐水喷雾试验机用途：盐水喷雾试验机适应于各种材质之表面处理，包含涂料、电镀、有机及无机皮膜、阳极处理、防锈油等防腐蚀处理后测试其产品之耐蚀性。

盐水喷雾试验机特点：

整台采用进口P.V.C板制，结构强实，永不变形，并耐酸碱高温永不老化。

采用自动/手动加水系统，具有水位不足时能自动/手动加水之功能，试验不中断，水位不足警示显示。

精密玻璃喷嘴雾气扩散均匀，并自然落于试片，保证无结晶盐阻塞。

控制仪均在同一机板，操作简便，且一目了然。

附双重超温保护，水位不足警示，确保使用安全。

进口温度控制器具有手动及全自动控制方式，使用数字显示，P.I.D控制，误差 ± 0.1 ，最大设定时间可达999Hrs.

试验室采用蒸气直接加温方式，升温速度快且均匀，减短待机时间。

喷雾塔附锥形分散器，具导向雾气、调雾量及均匀落雾等功能。

压力桶采用亨利定律，予以加温加湿，并提供试验室所需之湿度。

加大型机种之试验槽上盖以气压缸自动方式开关，操作容易且安全性佳。

试验完成后，具有自动除雾装置，可清晰观察试验室内之试品。

可订做盐干湿复合盐雾试验机及盐雾试验室。

使用标准：CNS3627、3885、4159、7669、8886、JIS

D-0201、H-8502、H-8610、K-5400、Z-2371、ISO3768、3769、3770、ASTM B-117、B-268、GB-T2423、GJB150。

盐水喷雾试验机型号	JST-060	JST-090	JST-120	JST-160	JST-200
试验室尺寸(L*W*H) CM	60*40*45	90*60*50	120*80*50	160*100*50	200*120*60
设备材质	进口PVC板材 & P.P				
试验室温度	盐水试验法(NSS ACSS)35 ± 1 耐腐蚀试验法 (CASS) 50 ± 1				
饱和空气桶温度	盐水试验法(NSS ACSS)37 ± 1 耐腐蚀试验法 (CASS) 63 ± 1				
喷雾量	1.0~2.0 / ml / 80cm ² / hr				
酸碱值PH	盐水试验法(NSS ACSS6.5~7.2) 耐腐蚀试验法 (CASS) 3.0~3.2				
试验室容积L	108	270	480	800	1440
电源	AC1 ∅ 220V10A	AC1 ∅ 220V15 A	AC1 ∅ 220V20A	AC1 ∅ 220V30A	