

# 包装跌落试验机

产品名称	包装跌落试验机
公司名称	上海简户仪器设备有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	
公司地址	上海闵行区都市路332弄铂金科学园区3号楼
联系电话	86-02162968991 18917106312

## 产品详情

### 单臂跌落试验机

用途：本杨专门测试产品或零部件，受到墮落时之受损情况，及评估电子组件在搬运时，遭受落下之耐冲击强度。本机采用电磁控制，试验能瞬间自由落下，包装容器菱、角、面均匀可测试。

### 型号规格及主要技术参数

型号	JH-6016A	JH-6016B
跌落高度范围 ( mm )	300-1500	300-2000
试件最大重量 ( kg )	100	100

试验最大尺寸 (mm)	1000*800*1000	
冲击面板尺寸 (mm)	1700*1200	
电机功率 (KWA)	0.75	
试验机外形尺寸 (mm)	1700*1200*2500	1700*1200*2830
净重	600	700
标准	ISO2248-1972 (E)	

### 双臂跌落试验机

用途：产品在搬运或运输过程中，可能摔落而导致使内部产品受到损坏，为事先预防损害，即可用本机来预期进行测试，从而得出最佳之解决方法，以便在运送途中能计量减少损失。

型号	JH-6017
跌落高度范围 (mm)	400-1500
试件最大重量 (kg)	约60
高度调整	马达传动
测试空间 (mm)	870*740*400-1500
单翼面积 (mm)	300*750
底板面积 (mm)	1200*1400
试验机外形尺寸 (mm)	1200*1400*2100
净重(kg)	400

### 型号规格及主要技术参数

