

淋雨试验箱/雨淋试验箱

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 淋雨试验箱/雨淋试验箱 |
| 公司名称 | 上海简户仪器设备有限公司 |
| 价格 | 20000.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海闵行区都市路332弄铂金科学园区3号楼 |
| 联系电话 | 86-02162968991 18917106312 |

产品详情

淋雨试验箱

淋雨试验箱用

途 该产品适用于电工电子产品、材料、零部件等在淋雨、温度条件下的适应性及可靠性试验。

产品特点 工作室设有照明装置。 淋雨时间、淋雨间隔时间、雨量强度分别调节与控制。

淋雨试验箱主要技术参数：

温度范围 R.T+10 ~60 温度波动度 ± 1
淋雨时间 15分钟(可调) 淋雨间隔时间 30分钟(可调)
雨量强度 最大150mm/h(可调) 外壳材料 冷轧薄钢板
内胆材料 不锈钢板 保温材料 聚胺脂泡沫
控制器 数显控制仪(控制水温与工作室温度) 安全装置
超温保护

| 型号 | JHL-125 | JHL-500 | JHL-1720 |
|------------|-------------|-------------|----------------|
| 工作室尺寸 | 500*500*500 | 800*800*800 | 1200*1200*1200 |
| 深*宽*高 (mm) | | | |