

成都足球场人造草坪铺设体育场仿真草坪假草皮

产品名称	成都足球场人造草坪铺设体育场仿真草坪假草皮
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	2.00/平方米
规格参数	产品名称:足球场仿真草皮 适用场所:休闲体育场馆 产地:成都
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

足球场门球场曲棍球场仿真草坪，人造草坪，塑料草坪，假草皮成都批发安装厂家。现货销售仿真草坪，幼儿园草坪铺设，运动场仿真草坪批发厂家。

四川成都足球场人造草坪仿真草坪人造草坪按生产工艺分为注塑人造草坪和编织人造草坪。注塑人造草坪采用注塑工艺，将塑料颗粒在模具中一次挤压成型，并用打弯技术将草坪弯曲，使草叶等距、等量规律排布，草叶高度完全统一。适用于幼儿园、运动场、阳台、绿化、沙金等方面

近这几年，人造草坪越来越受大众的欢迎，不仅仅用于学校足球场、高尔夫球场，现在还有应用在酒店、公园和各类观景的装饰。人造草可适用于沥青基础、水泥基础和碎石粉层基础上

小学人造草坪施工工艺：一、清理基础地面，出现不平及时修理平整，确保基础保持清洁。二、基础测量：1、根据设计图纸，进行基础地面的测量和放样。2、使用测量仪器，测量场地的尺寸，误差要控制在5mm以内。三、草坪铺装：沿着施工的场地长度按照铺设之间要粘结牢固，不能存在缝隙，排列方向要和草坪的方向成90度左右，依照测量的地面，将人造草皮，平铺于地面上，草皮与草皮的接缝处不能大于3mm。接缝处需要用胶水粘合并且用工具把缝隙敲击牢固。四、草坪具体施工1、地面涂胶，调配好胶水，控制胶水的厚度，涂胶应涂在两边的接面上，均匀涂抹，不允许反复涂刷呀，避免出现胶水起泡现象。2、粘合:在粘接时要确定好位置，不可以在粘接后有随意修改位置。3、施压粘合：用专用的橡胶工具，把粘接处进行锤实。4、草坪固化:固化时间通常需要3天以上，在此期间，要避免水泡和来回移动

人造草球场特性：用人造草皮建造运动场地在国外已有几十年的历史，随着科学技术与体育事业的发展，现在由高性能聚乙烯、聚丙烯树脂纤维、抗紫外线抗老化“胺”物质隔层以及根据不同运动场功能的需要选配多种添加剂构成纤维编织的人造草皮可为的、业余运动人士创造理想的运动场地，它不仅可用于网球场，而且还用于铺设田径场跑道、棒球场、橄榄球场、游泳池周边和休闲场地绿化等，是一种多功能的运动场地铺设材料。