

# 供应20目-400目防腐玻璃鳞片生产厂家 烟囱防腐胶泥涂料油漆原料玻璃鳞片的用途

产品名称	供应20目-400目防腐玻璃鳞片生产厂家 烟囱防腐胶泥涂料油漆原料玻璃鳞片的用途
公司名称	石家庄市竹中科技有限公司
价格	3500.00/吨
规格参数	外观:白色带光泽片状粉末 片径:20目-400目 用途:防腐材料
公司地址	河北省石家庄市新华区和平西路521号
联系电话	13020843818

## 产品详情

供应20目-400目防腐玻璃鳞片生产厂家 烟囱防腐胶泥涂料油漆原料玻璃鳞片的用途

玻璃鳞片，玻璃鳞片生产厂家，防腐玻璃鳞片用途，玻璃鳞片防腐涂料原料

本厂掌握着国内主流的玻璃鳞片的技术、自动控制技术，是国内颇具影响力的鳞片制造商。本厂技术实力雄厚，生产工艺严谨，检测设备齐全，结合新型产品的需求不断升级创新。产品广泛用于防腐胶泥、防腐涂料、塑料制品、石油开发、海洋设施、化工、电力、水电厂、油漆、冶金、污水处理厂、核设施、排烟脱硫设备、桥梁防腐、特种涂料、珠光颜料及建筑领域等。

一、玻璃鳞片用途：广泛用于防腐胶泥、防腐涂料、塑料制品、石油开发、海洋设施、化工、电力、水

电厂、油漆、冶金、污水处理厂、核设施、排烟脱硫设备、桥梁防腐、特种涂料、珠光颜料及建筑领域等。

二、玻璃鳞片规格：20目、40目、60目、80目、100目-120目、160目-180目、200目、250目、300目-325目、400目。

三、玻璃鳞片技术参数：

1.主要成分： $\text{SiO}_2$  65-72%      2.外观：白色带光泽片状粉末

3.厚度： $< 8\mu\text{m}$       4.片径：20目-400目

5.比重： $2.52\text{g}/\text{cm}^3$       6.堆积密度： $< 1.2\text{g}/\text{cm}^3$

7.孔隙率：1.502%      8.吸油率： $25\text{g} \pm 2/100\text{g}$

9.巴氏硬度：57      10.抗拉强度：25mpa

11.抗弯强度：79.47mpa      12.抗压强度：12.35mpa

13.冲击强度： $0.35\text{Nm}/\text{cm}^2$       14.膨胀系数（ $k-1$ ） $1.15 \times 10^{-6}$

15.水蒸气渗透率：0.0007-0.0160g/100m<sup>2</sup>、day、h 16.包装型号：25kg/袋

#### 四、玻璃鳞片作用原理

施工后的玻璃鳞片涂料中，纵横比高达30-120的扁平型的玻璃鳞片在树脂中呈平行重叠排列的宫式结构，从而形成致密的防渗层结构。腐蚀介质在固化后的树脂中的渗透必须经过无数条曲折的途径，因此在一定厚度的耐腐蚀层中，腐蚀渗透的距离大大的延长，相当于有效地增加了玻璃鳞片防腐层的厚度。