

咋诺斯A级水性防火地坪面漆/水性防火地坪漆

产品名称	咋诺斯A级水性防火地坪面漆/水性防火地坪漆
公司名称	湖北诗璐化工涂料股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:咋诺斯 规格型号:20kg/桶 产地:应城市
公司地址	湖北省应城市东马坊汉宜路
联系电话	0712-3515606 17710452101

产品详情

产品简介

A级水性防火地坪面漆，由湖北诗璐化工涂料股份有限公司荣誉出品。

物理及化学指标

指标	测试结果
外观	着色液体
固含量	36%
粘度 (CPS/25)	100
PH值	8.5-9
颜色 (仅无机颜料)	仅哑光,可调色
施工方法	喷涂, 辊涂, 刷涂
理论耗用量	0.18kg/m ² ,二遍涂刷

*实际涂布率因基层粗糙度, 吸水性, 环境温度, 施工方式等的不同而变化。

特性

1.新一代环境友好型, 单组份, 水为稀释剂。

- 2.优异的柔韧性及附着力，抗刮伤，防龟裂及脱落性。
- 3.防碳化高耐碱性，耐化学品，耐磨压及抗冲击性。
- 4.高效持久的QUV耐候性，耐高温及卓越的阻燃自熄功能。
- 5.具有呼吸高渗透性及隔水的功能，防霉防潮，防藻抗菌，耐污自洁性的功能。
- 6.具有较好的防火性能。

优点

- 1.不含甲醛，苯，重金属等有害有毒物质，气味温和，有机挥发物（VOC）含量趋零。
- 2.固化乳液通过混凝土28天强度碳化值的测试及高渗透性与水泥地面中的化学成分产生化学咬合反应，在地面三维空间里形式一个整体的网状分布而进行交联反应，从而能密实混凝土，提高地坪表面强度，耐磨性，防渗，防尘，防滑和抗老化性，延长地坪的使用寿命。
- 3.通过QUV紫外线测试，颜色具有长时间的耐老化性。
- 4.卓越的阻燃自熄功能，不产生有害气体。
- 5.色彩丰富，持久耐候，室外雨水自洁，减少后期维护费用。
- 6.快速干燥，施工方便，便于清洁，对人体无害，不含增塑剂。

施工方法

辊涂、刷涂、喷涂

应用

- 1.具有优异的耐候性及隔水卓越的隔水透气的功能，良好的渗透性与混凝土起不间断地化学咬合反应是解决传统地坪漆分层剥离及变色的解决方案；
- 2.适用于有净化要求的无味无尘环境友好型的工业厂房，如电子，电器，机械，化工，医院，食品，无菌室，纺织，服装，烟草的地坪涂装；
- 3.要求防火达到A级的地坪漆。
- 4.使用期限5年以上；

包装

净重20公斤/塑料桶。

储藏

必须始终保持放在遮阴密闭仓库。

有效期：1年。