

矿用电动闸阀DN450 防爆闸阀Z941H-25CDN900

产品名称	矿用电动闸阀DN450 防爆闸阀Z941H-25CDN900
公司名称	上海恒菲电动阀门有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	品名：闸阀:型号：MZ941H 电压：660:材质：不锈钢 铸钢 产地：上海:包装：木箱
公司地址	上海市奉贤区泰叶路159弄33号
联系电话	13045638838 15801734888

产品详情

一、Z941H-40C防爆型电动铸钢闸阀概述：

Z941H-40C防爆型电动铸钢闸阀材料品种齐全，由应用场合精心策划。填料和垫片选配合理，开关轻松自如。密封性能优越。泄漏概率接近为零。定能满足贵公司的！定会给您带来使用方便，降低成本等。通过选用不同的材质，可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。

二、Z941H-40C防爆型电动铸钢闸阀产品特点：

.流体阻力小，启闭时所需力矩小； .无安装方向要求，双向密封，流阻小，使用寿命长； .全开时闸板所受工作介质的冲蚀比截止阀小； .主要用于介质不受流向限制的水、污水、油、汽等场合，不推荐使用介质内含有悬浮颗粒的场合。 .如果有开关速度要求，还可以通过增加阀杆螺纹头数或改变电动装置的输出转速予以满足。三、Z941H-40C防爆型电动铸钢闸阀参数及特点：1.该装置防尘、防雨、防轻腐蚀、其防护等级为IP55（特殊订货IP65、IP67）。2.转矩控制机构动作可靠、调节方便、转矩重复精度高。3.开向和关向可配装2至4只微动开关（特殊订货）。4.采用阀门电动装置三相异步电机，起动转矩大、转动惯性小、使用寿命长等特点，F级绝缘。5.工作制为短时10分钟（特殊订货30分钟）。6.配有机械式（常规型）或液晶（常规型无）阀位指示器，可直观知道阀门的开度大小。7.采用半自动手-电动切换机构，手动时需要切换手柄，电动时自动复位，结构简单、工作可靠、操作轻便。在断电情况下依然可以用手动功能来完成阀门的开启、关闭或调节。8.有行程限位和过力矩限位等双重保护，保障了驱动装置和阀门的使用安全。9.供电电源：常规为380V（±10%），50Hz（特殊订货三相660V、415V、单相220V、60Hz）。10.防爆标志：ExdIIBT4（常规型不防爆）。11.环境相对湿度：95%（25时）。12.环境温度：-20~60（特殊订货-40~100）。