

# 北京盐雾腐蚀箱标准GB/T10125-1997

产品名称	北京盐雾腐蚀箱标准GB/T10125-1997
公司名称	北京雅士林试验设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	北京市大兴区采育镇大街8号2114号
联系电话	010-68176855 15011138949

## 产品详情

雅士林不仅可以为客户提供现成的解决方案，还可以为客户量身定做，提供符合用户的非标产品。希望我们的努力能为您企业的辉煌与发展贡献我们一份力量。全国免费服务电话:400-6400-998

以下是关于“[盐雾腐蚀试验箱](#)”的技术资料,请参考: 产品用途：盐雾试验机是一种人工模拟盐雾环境的试验，它与大气条件下的暴露试验相比，具有显著的优点：腐蚀环境可以控制，环境再现性好；试验时间明显缩短；节约了大量的人力、财力、物力。它的发展和推广都很快，已从初期的单纯中性盐雾试验发展成：醋酸盐雾试验、铜盐加速醋酸盐雾试验和交变盐雾试验等多种形式。人工模拟环境试验是实际环境影响的科学概括，具有典型化、规范化、使用方便、便于比较等特点。环境条件的多样化和环境试验的重要性也对环境试验设备提出了更严格的要求。因而，对材料或产品进行人工模拟环境试验是保证其高质量所必不可少的重要环节。本盐雾腐蚀试验设备利用含盐溶液或酸性含盐溶液，在一定的温度和相对的湿度的环境下对材料或产品进行加速腐蚀，重现材料或产品在一定时间范围内所遭受的破坏程度

一、[盐雾腐蚀试验箱](#)规格与技术参数（单位:mm）：型号 YWX/Q-150 工作室尺寸D×W×H 450×600×400 外型尺寸700×1200×1100 型号 YWX/Q-250 工作室尺寸D×W×H 600×900×500 外型尺寸950×1500×1200 型号 YWX/Q-750 工作室尺寸D×W×H 750×1100×500 外型尺寸1100×1700×1250 型号 YWX/Q-010 工作室尺寸D×W×H 850×1300×600 外型尺寸1150×2100×1550 型号 YWX/Q-020 工作室尺寸D×W×H 900×2000×600 外型尺寸1250×2800×1600 产品功率：1.5KW/1.5KW/4.0KW/5.0KW/6.5KW 温度范围：Rt+5 ~ 55 湿度范围：85~98%RH 温度均匀度：±2 温度波动度：±0.5 饱和空气筒温度范围: Rt+10 ~ 70 盐雾沉降量：1~2mL/80cm<sup>2</sup>·h 喷雾方式：连续/周期任选 喷雾压力: 0.07-0.17MPa（可调） 试验时间：1~9999 H、M、S（可调） 周期时间：1~99 H、M、S（可调） 样品架：两层，可满足15/30度倾斜试验 电源电压：AC220V±10% 50Hz/AC380V±10%

二、[盐雾腐蚀试验箱](#)加热及温度控制系统：控制精度为：±0.1 ； 测温传感器：PT100铂金电阻测温器； 试验定时范围：1-9999小时、分、秒、任意设置，当设备运行到达设定时间时，自动停止试验，并自动进入平衡状态降温；采用U型合金高速加温电热管；智能型高精度数显微电脑控制仪，温度控制均采用P.I.D + S.S. R，系统同频道协调控制，可提高控制元件与界面使用之稳定性及寿命；薄膜式按键，触控式设定、数位及直接显示，温度控制输出功率均由微电脑演算，以达高精度及高效率之用电效益；

三、**盐雾腐蚀试验箱**保护系统 无熔丝保护器；试验箱超温保护；试验箱缺水保护；试验运行指示；试验结束指示；饱和器低水位保护；压缩气体两级稳压调压保护；过载、漏电具有自动关机等保护

四、**盐雾腐蚀试验箱**参照标准 本盐雾腐蚀试验设备符合并适用我国颁布的专门用于电工电子产品盐雾试验的标准GB/T2423.17-2008；用于金属覆盖层的盐雾试验标准GB 6458、GB 6459、GB6460；专门用于考核轻工产品电镀层的盐雾试验标准GB 5938、GB 5939、GB 5940；主要适用于油漆层的盐雾试验标准GB/T1771-2007标准及GB/T10125-1997、ASTM-B117-73、GB10587、GJB150、DIN50021-75、JIS C5028-75、ISO3768、3769、3770持续盐雾等以及其他国际标准；

五、**盐雾腐蚀试验箱**售后服务 1、安装调试：我公司负责免费送货至客户指在地点，并派专业技术人员免费安装调试，培训2~5名操作员到会操作为止。2、售后服务承诺：公司产品均保修一年，终身维护。若产品出现问题，在接到报修电话15分钟响应，48小时内由我司专业维修人员上门处理。

本公司主要产品有：盐雾腐蚀试验箱/二氧化硫试验箱/高温试验箱/低温试验箱/高低温试验箱/高低温湿热试验箱/高低温交变湿热试验箱/台式恒温恒湿试验箱/恒温恒湿试验箱/精密干燥试验箱/真空干燥箱/高低温冲击试验箱/紫外光加速老化试验机/氙灯耐气候试验箱/换气式老化试验箱/臭氧老化试验箱/防锈油脂湿热试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨试验装置/滴水试验装置/霉菌试验箱/盐雾实验室/大型高低温步入实验室/恒温恒湿实验室/盐雾恒温恒湿高温复合试验箱/温度老化室/真空紫外老化试验箱/机械式跌落试验台/振动试验台/台式氙灯试验箱/药品稳定性试验箱 典型客户有：中科院，中国航天，北京大学，清华大学，ABB，现代汽车，摩托罗拉，北京计量院、武警装备研究院、公安部第一研究所等