

甘肃变形缝 美乐牌(内墙,顶棚吊顶)变形缝,金属盖板型 IL2

产品名称	甘肃变形缝 美乐牌(内墙,顶棚吊顶)变形缝,金属盖板型 IL2
公司名称	常熟市虞山镇美乐建筑伸缩缝装置厂
价格	40.00/米
规格参数	类别:伸缩缝 型号:平面型 使用部位:内墙、顶棚吊顶
公司地址	常熟市虞山镇方浜村(4-6)王家宅基5号
联系电话	86-051252885829 15370195573

产品详情

类别	伸缩缝	型号	平面型
使用部位	内墙、顶棚吊顶	品牌	《美乐牌》变形缝

规格	w	es	伸缩量
75	75	175	37
100	100	200	50
125	125	225	63
150	150	250	75
200	200	300	100
250	250	375	125
300	300	450	150
350	350	525	175
400	400	600	200
450	450	675	225
500	500	750	250

美乐公司是专业制造建筑变形缝、防尘地(毯)垫、高档踢脚线、桥梁伸缩缝装置、公路及铁路桥梁支座桥梁伸缩缝装置的现代生产一体化的企业。公司已通过iso9001:2000国际质量体系认证。年产各类变形缝20万米,铝合金防尘地(毯)垫1万平米,伸缩缝2万米,支座2万套,铝合金仿不锈钢拉丝踢脚线20万米等。美乐公司设计制造的多种型号和规格的产品可适应不同工程的需要,并获江苏省高新技术产品。欢迎全国各大小设计院、工程建设单位选用我公司产品。美乐公司技术力量雄厚,并配有专业安装队伍,售后服务完善。并在北京、上海等地设有多个办事处。多年来,产品被广泛应用于(高速)公路、铁路桥梁、公共交通建筑、政府机构、高档办公楼、商业建筑、及高标准厂房等,并成功参与了许多国家重

点工程及有影响的标志性项目。如：北京地铁十号线、青岛海尔厂房、上海世茂百联、武汉市公安局、河南平顶山平煤总医院、齐齐哈尔中国移动办公楼、北大科技园、上海康业国际广场、上海长寿苑、上海泰欣嘉园、江阴望江花苑、烟台星海湾小区、青岛景苑小区、四川枫山美地、江西九江香谢丽舍；纬视晶光电(昆山)、3m材料技术(苏州)、宝立食品(上海)有限公司、哥兰比亚营养品(苏州)有限公司、傲泰科技(苏州)有限公司、苏州(吴江)亚旭科技有限公司、中国石油大庆石化210万吨项目、无锡松下电池有限公司、亚曦纺织整理(嘉兴)有限公司等项目。美乐人秉承“精诚所至、金石为开、品质至尊、德行天下”的企业理念，凭借雄厚的技术实力，不断创新，生产卓越产品，通过优质高效的服务，锐意开拓。已经成为我国建筑变形缝制造的主导企业之一。为我国建设事业做出贡献。

建筑物在外界因素作用下常会产生变形，导致开裂甚至破坏。建筑变形缝装置是用来遮盖和装饰建筑物变形缝的建筑配件，它能防止建筑物由于气温升降、地基沉降、高层楼宇顶部摇晃、地震等因素引起的伸缩变形。它是由铝合金型材、铝合金板（或不锈钢板、黄铜板）、滑杆及橡胶条等组成的集实用性和装饰性于一体的、新型的成品化工业产品。可根据不同类别、不同宽度的缝进行特殊设计，可根据工程需要加配阻燃带和止水带，达到防火和防水的要求。变形缝类别：按照结构特点分为：平面型、转角型（垂直型）按照使用部位分为：楼地面变形缝、内墙/顶棚吊顶变形缝、外墙变形缝、屋面变形缝按照装置构造分为：金属盖板型、金属卡锁型、双列嵌平型、单列嵌平型、抗震型、承重型

根据变形缝两侧结构特点分为两种型号：平面型和转角性

平面型：变形缝两侧的安装结构面在同一平面上；

转角型：变形缝两侧的安装结构特征面互相垂直的

铝合金型材，铝合金板采用牌号6063-t5，6061-t6型材。外观：表面作阳极化处理或氟碳喷涂，粉末喷涂，板的表面平整，光洁。

w代表缝宽，es代表完成面。112是金属卡锁型：由铝合金基座，铝合金边侧盖板及铝合金中心滑动板组成。中心滑动板夹在边侧盖板与铝合金基座之间，外观整洁，安装方便。适用于50-500mm缝宽。