

汽车座椅模具隔热,工业隔热涂料降温200度

产品名称	汽车座椅模具隔热,工业隔热涂料降温200度
公司名称	东莞市长佑涂料有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	类别:保温涂料 品牌:长佑 功能分:耐高温漆
公司地址	东莞市常平镇板石村嘉骏中心1幢2单元办公1214号
联系电话	86-076982024960 13826962396

产品详情

类别	保温涂料	品牌	长佑
功能分	耐高温漆	按溶剂分	水性漆
颜色	白色	光泽	粗糙
附着力	5H		

电力纺织化工造纸等企业，消耗的能源在企业生产成本中占据相当比重，在能源价格不断高涨时期，工业保温隔热具有多重意义：

降低生产成本，提高企业利润；二、降低表面温度，减少灼伤事故；

降低车间温度，改善工作环境；四、阻隔热量外泻，降低预热时间；

五、保护设备表面，提高使用年限；六、减少能源损耗，半年收回投资；

长佑高温保温隔热涂料采用阻隔型特殊复合陶瓷性能优异的，水性单组份隔热材料，仅需1mm-4mm便能达到50 -150 的降温效果，阻隔热量外泻，提供更安全的表面和节省大量能源消耗。特别适宜于化学反应釜、高温锅炉、模具、热水管道，高温机械设备、热蒸汽管道、溢流机、阀门等高能耗设备。如需要特定表面颜色装饰，表面光泽或其他表面用途，可采用其他表涂。与传统的仅包裹型隔热材料相比：厚度薄（1/10到1/5）；无接缝避免产生热桥，无需包裹镀锌板；通过表面颜色改变，预知基体表面变化。

。

“长佑”工业保温隔热涂料优点：

隔热性能优异：4mm隔热温200

高度环保，高温无毒气

适用温度：-40 至300

可带温操作，不影响生产

用途广：可隔热，可保温，可保冷

施工无盲区，凹凸亦可

经济效益高，半年收回投资

应用范围：电力纺织化工造纸：化学反应釜、高温锅炉、轮胎座椅模具、热水管道、高温机械设备、热蒸汽管道、溢流机、阀门等高能耗设备

使用说明:

- 一) 清洁表面：表面干燥,清除浮砂、油污、铁锈、焊渣、毛刺,以免降低粘接强度；
- 二) 施工工艺：使用前需使用搅拌器或搅拌棍将桶内涂料上下搅拌均匀。
- 三) 施工一遍：第一层施工厚度不要太厚，第一涂0.5mm-1mm；
- 四) 施工二遍：可涂1mm-3mm；
- 五) 采用多层次喷刷，隔热效果更佳；重涂前确保前一层已干燥；
- 六) 施工环境要求：适宜施工温度 > 5 ，环境湿度 $< 70\%$ ；
- 七) 涂层为水基，未完全干燥前不可用水冲洗。以免影响涂膜质量，而影响隔热效果。
- 八) 底涂:在已生锈金属表面需要底涂。