

无穷花水性工艺品漆—塑胶、金属、PVC、木质等各种基材专用

产品名称	无穷花水性工艺品漆—塑胶、金属、PVC、木质等各种基材专用
公司名称	蓬莱禄源漆业有限公司
价格	.00/个
规格参数	按溶剂类型分:水性漆 品牌:无穷花
公司地址	山东省蓬莱市经济开发区山东路
联系电话	86 0535 5633377 13573515885

产品详情

按溶剂类型分	水性漆	品牌	无穷花
颜色	亮光90%、半光 60%、 哑光 30%	单件净重	20000 (g)
保质期	24 (个月)		

无穷花水性工艺品漆

一、水性工艺品（玩具）漆

本产品是我公司研制的一种工艺品专用水性漆，无毒、无味，可用水稀释，分为透明漆及彩色漆。质量优良、施工简便、固含量高、每平米造价低，漆膜丰满坚韧、色彩丰富，适用于对环保要求较高的木制品玩具、木壳、木钟、木质线条、相框、小家具、金属及塑料工艺玩具等工艺品的表面涂装与保护。

产品特性：1.用水直接稀释，不含苯、甲苯、游离tdi等致癌物质和有害重金属，符合美国和欧盟标准。
2.漆膜丰满透彻、干燥时间短、硬度高，附着力强。易于施工。
3.坚实耐水、耐磨、耐擦洗、不黄变、抗老化性能极佳。4.色彩丰富，原有木纹清晰，光泽持久。
5.不易燃、不易爆、易储存、运输。

技术指标

光泽度：亮光90%、半光 60%、哑光 30%；

稀释比例：0-20%清水稀释（重量比）

理论耗漆量：20平方米/公斤

关于施工

1、方法：手扫、喷涂、浸涂。

2、稀释：0-20%清水稀释并搅拌均匀。

3、施工条件：温度5℃以上；湿度85%以下。可采取浸涂、刷涂、喷涂方法施工，涂装前应先将漆液搅拌均匀，若原漆粘度较高，可加入少量清水，加水量不超过20%，应边加边搅拌，保证漆液均匀。

2、涂装表面应去除油污、粉尘、木毛等杂物，必要时可刮涂腻子，待其干燥后，打磨平整。

3、施工后漆膜可自干，也可低温烘干。烘干时，烘烤温度不低于40℃，不少于20分钟。

4、施工二遍时，第一遍应干透。5、施工时严禁与其他涂料及有机溶剂混合以防变质，施工结束，所用器具应用清水冲洗，剩余漆应密闭保存，若有干皮，影响使用，可用200目丝绢过滤。。

二、水性工艺品漆—abs、pe、pp等硬质塑料基材、本产品是我公司研制的一种特殊用途工艺品专用漆，无毒、无味，可用水稀释，分为哑光、半光、亮光三种，清漆色泽浅，透明度高；色漆颜色鲜艳丰满。产品质量优良、施工简便、固含量高、每平米造价低，漆膜丰满坚韧、色彩丰富、不黄变，具有附着力强及装饰与保护兼优的物理性能。全部采用高级进口无毒颜料制成，符合国际标准，主要应用于abs、pe、pp等各种硬质塑料及金属构件的工艺品的表面涂装与保护。

产品特点：1.本产品无毒、无污染，不含苯类、甲醛、重金属等有害物质，符合美国和欧盟标准；

2.施工过程中或施工后无刺激性气味，健康环保，优异的耐化学性、耐刮伤性、不黄变性；

3.固体含量高、干燥迅速、附着力强、硬度好、涂膜丰满、易施工、不受施工时限之优点；

4.耐磨、耐老化、有效阻燃；5.不燃、不爆、易储存、运输。

技术指标

光泽度：亮光90%、半光 60%、哑光 30%；

关于施工

1、方法：手扫、喷涂。

2、稀释：0-20%清水稀释并搅拌均匀。

3、施工条件：温度5℃以上；湿度85%以下。施工后漆膜可自干，也可低温烘干。烘干时，烘烤温度不低于40℃，不少于20分钟。

保质期及贮藏

1、保质期两年。

2、水性产品，贮存温度最低不能低于0℃，故北方地区冬季应存放在暖房中，避免冻结。

3、夏季应避免阳光暴晒，存放于阴凉通风处，以延长保质期。

三、水性工艺品漆—pvc、塑胶等软质基材

本产品是我公司研制的一种特殊用途工艺品专用漆，无毒、无味，可用水稀释，并且涂层表面具有优异的柔韧性，折叠弯曲不断裂。质量优良、施工简便、固含量高、每平米造价低，色彩丰富，广泛应用于对环保要求较高的pvc、塑胶等特殊软质基材的工艺品的表面涂装与保护。产品特性：

- 1.用水直接稀释，不含苯、甲苯、游离tdi等致癌物质和有害重金属，符合美国和欧盟国际标准。
- 2.漆膜丰满、韧性好、不断裂，附着力强。易于施工。
- 3.坚实耐水、耐磨、耐擦洗、不黄变、抗老化性能极佳。
- 4.色彩丰富，光泽持久。
- 5.不易燃、不易爆、易储存、运输

技术指标

光泽度：亮光90%、半光 60%、哑光 30%；

关于施工

1、方法：手扫、喷涂。

2、稀释：0-20%清水稀释并搅拌均匀。

3、施工条件：温度5℃以上；湿度85%以下。施工后漆膜可自干，也可低温烘干。烘干时，烘烤温度不低于40℃，不少于20分钟。

保质期及贮藏

1、保质期两年。

2、水性产品，贮存温度最底不能低于0℃，故北方地区冬季应存放在暖房中，避免冻结。

3、夏季应避免阳光暴晒，存放于阴凉通风处，以延长保质期。

欢迎访问禄源漆业网站（www.wuqionghua.cn），以获得更完整的产品资讯