

郑州现货供应煤矿用HCC缓冲床-B1400*150高强度缓冲滑床

产品名称	郑州现货供应煤矿用HCC缓冲床-B1400*150高强度缓冲滑床
公司名称	郑州粘接新材料有限公司
价格	8000.00/件
规格参数	品牌:天力合 型号:ZJ-HCC缓冲床 产地:送往
公司地址	新郑市薛店镇中德产业园18#号楼1单元1层104
联系电话	0371-66631118 15638126963

产品详情

煤矿用ZJ-HCC缓冲床主要用于替代缓冲托辊，缓冲床由缓冲条组成，而缓冲条主要应用优良的高弹性特种橡胶层充分有效吸收了物料下落时的冲击力，大大降低了物料下落时对输送带的冲击，真正的改善了落料点的受力状况。

ZJ-HCC高强度缓冲床使用优点：

1. 缓冲条和输送带的面接触有效防止了对输送带的损伤
2. 输送带在落料口受力均匀，大大降低了日常的修补和维护费用
3. 有效消除因输送带非均匀受力而导致的物料飞溅及散漏
4. 超高分子量聚乙烯的光滑表面使得输送带运行时的摩擦力降到*低
5. 聚乙烯层表面的弧形设计，保证了输送带运行的顺滑流畅
6. 超高弹性特种橡胶层能够*大限度地吸收物料冲击力
7. 缓冲条的各部分之间采用热硫化工艺相连接，紧凑牢固
8. 底层钢结构的设计使得拆装变得方便快捷

缓冲床各方面的优势决定了它必然是传统托辊支承以后的发展趋势。

缓冲床又称冲托床、缓冲滑槽，主要安装于输送带下方，用于减轻落料对输送带的冲击，防止输送带撕裂及保护输送带的作用，减少对输送带的维护。缓冲床按承重能力可分为普通缓冲床和复合式重载缓冲

床。

缓冲床是输送皮带机缓冲设备，具有抗冲击、耐砸、阻燃、抗静电、防腐蚀等特点。

(1) 1、适应带宽： $B=650\sim 2400(\text{mm})$ 2、适应带速： $v\leq 4.5(\text{m/s})$ 3、输送能力： $l\leq 6000(\text{t/h})$
4、物料落差： $h\leq 3\text{m}$ 5、工作温度： $-20\sim 90(^\circ\text{C})$

(2) 用于输送带在物料装载及落料点的减震保护；与裙边橡胶一起使用，能达到良好的密封作用，可增强防止粉尘外溢效果，避免污染环境。光滑的聚乙烯表面将输送带与缓冲条的摩擦降至小。

(3) 复合式重载缓冲床相对缓冲托辊能有效控制皮带下陷，相对缓冲床亦能减小皮带与缓冲条的摩擦力。缓冲条与输送带的面接触，有效防止运输物料对运输带的损伤。输送带装载的受力均匀，有利于降低其所需的维护和修补

缓冲床产品特点：

- 1.弹簧缓冲装置--缓冲床在原来缓冲床床体下面增加了弹簧缓冲装置，用于输送物料大、落差高的情况
- 2.密封性能好，部分产品的防护等级可达IP65
- 3.结构紧凑，造型美观
- 4.表面采用喷塑处理，性能高