

## 哲远全新产品zytarget519

产品名称	哲远全新产品zytarget519
公司名称	肖幼远（个体经营）
价格	5.00/块
规格参数	类别:砖 材质:粘土 规格:230*120*60mm
公司地址	中国 福建 福州市仓山区 福建福州市闽江大道228号金汇豪庭1#1006
联系电话	86 0591 87666913 13509359949

## 产品详情

类别	砖	材质	粘土
规格	230*120*60mm	产地	福州
品牌	哲远	适用范围	砌墙
特殊功能	防火	抗压强度	30-80 ( Mpa )

-----

-----

产品特点文化性：砖是表达欧美建筑风格的经典材料，其温暖的色调，过渡自然的色差，以及特殊的外观质地，不仅具有自然美，更凝聚着厚重的价值感。砖是自然的，材料环保，砖的建筑同样表现了自然环保的文化主题。经济性：相对而言，用砖作装饰材料，虽然初期投资较大，但建筑的美感不会随着时间的流逝而消失，也无须后期频繁的维护。即使紫外线照射，酸雨侵蚀，砖的颜色永不褪色，反而更加纯粹，美感依旧。砖的建筑可以见证历史，经百年风雨，初期的投资摊薄到漫长的岁月，每一分投资都体现了价值。环保性：砖的成分单纯，主要以页岩为主，表面不施釉，产品经高温烧制，部分产品可以回收再利用。砖没有放射性，是清洁安全的环保产品。抗压强度高：铺地材料抗压值国家标准最小值为大于等于23mpa，平均值为大于等于30mpa，建筑材料工业墙体屋面材料质量监督检测中心对我们的产品实际测得值分别为34-70mpa和40-80 mpa，远远超出国家要求。采用普通铺路方法能承受10-20吨的压力，如采用混凝土做基层能承受30吨以上的压力。耐久性：我们知道，砖的破损是由砖内的应力引起的，应力的产生有两个原因：首先，砖吸收水分后，水分在寒冷的气候条件下，由液态转化为固态，体积膨胀，当砖体强度不足以克服由此产生的应力时，砖出现破损。其次，砖内的结构不一致造成导热系数不同，在骤冷骤热的气候条件下，砖内不同部分产生应力，容易造成砖的表面剥落。因此，砖的强度，吸水率，以及砖内部结构的一致性是影响砖的耐久性的主要因素。

本系列同类产品列表如下：

货号名称	图片	规格mm	颜色	重量kg	箱规mm
507扣接花圃砖		长240*高240*厚80	陶黄色	7kg	无包装/片
506陶砖单面导边铺地 砖		长230*宽115*厚60	陶黄色	3kg	无包装/片
508直边标砖陶砖		长230*宽115*厚60	陶黄色	3kg	无包装/片
509自然边标砖陶砖		长230*宽115*厚60	陶黄色	2.9kg	无包装/片
510陶砖方砖		长240*宽240*厚60	陶黄色	6.5kg	无包装/片
511陶砖花圃砖		288 ( 246 ) *宽180*厚90	陶黄色	7kg	无包装/片
309陶砖烧结砖		长240*宽115*厚30	陶红色	2kg	无包装/片
309陶砖烧结砖		长240*宽115*厚30	青色	1.5kg	无包装/片