

东莞塘厦别墅监控安装,清溪镇监控工程,凤岗远程视频监控系统

产品名称	东莞塘厦别墅监控安装,清溪镇监控工程,凤岗远程视频监控系统
公司名称	东莞市共鸣智能安防有限公司
价格	888.00/件
规格参数	
公司地址	东莞市大朗镇巷头社区富康路233号大朗毛织贸易中心三楼3-C045号（集群注册）（注册地址）
联系电话	13715255437

产品详情

电梯内安装监控环境比较特殊，电梯要不停的上下运动，电梯网络摄像机的布线传输也就有了特殊的要求。目前来看，比较常用的主要有专用网线传输、无线网桥传输、电力猫传输方三种方式。

方案一：使用电梯专用网线：由于在电梯内安装监控环境比较特殊，电梯要不停的上下运动，因此如果采用有线传输方式时需采用电梯专用的抗拉网线，不能使用普通网线，时间久了很容易被拉断从而影响信号传输。电梯专用网线由网络双绞线+两芯电源线+钢丝组成。

方案二：使用无线网桥传输方式：网线的*远传输距离为100米，如果楼层较高，也可采用无线传输方式，无线网桥发送端固定在轿厢顶部，无线网桥接收端固定在电梯井的顶部，摄像机供电可直接采用轿厢顶部的AC220V电压转DC12V供电。使用无线网桥传输时应注意在设备调试过程中充分保证无线网桥的信号强度，确保视频信号的流畅传输。

方案三：采用电力猫传输方式：电梯内安装网络摄像机也可采用电力猫设备，利用电梯轿厢上的220V插座实现视频数据的传输。电力猫即“电力线通讯调制解调器”，是通过电力线进行网络传输的Modem俗称。电力线是电梯中的必备线缆，利用电梯内现有的电力线和插座组件局域网络，传输实时的高清视频信号，可免除了巨额的铺设电缆投资，节省了大量的人力物力。同时具有即插即用的特点，使用较为方便。