

电热水龙头 快速电热水龙头

产品名称	电热水龙头 快速电热水龙头
公司名称	余姚市陆埠镇波清洁具厂
价格	115.00/台
规格参数	品牌:上海迪飞 型号:DF-03 安装方式:下进水
公司地址	中国 浙江 余姚市 陆埠水暖城弘孙路8号
联系电话	86 0574 62391221 15888050588

产品详情

品牌	上海迪飞	型号	DF-03
安装方式	下进水	最大加热功率	2000W以上 (W)
控制方式	机械控制	价格范围	1000以下
电源电压	220 (V)	温度范围	30-60 ()
电源频率	50/60 (Hz)	重量	1.08 (kg)
外形尺寸	575*360*475 (mm)	耗电量	2000/3000 (W/h)
加热时间	5 (min)	容量	50L以下 (L)

技术参数

- 1：额定功率：3000w
- 2：额定电压：220v
- 3：热水出水量：1.5-2.5升/分钟
- 4：安装水管：国家统一标准4分管
- 5：适用水压：0.1-0.5mpa (公斤)
- 6：防水等级：1p*4即4p，防滴防溅型
- 7：外壳材料：台湾进口777d复合材料，韧性强，耐高温达125度

8：加热管使用寿命：大于等于3000小时

【产品优点】

1. 四省：省水省电省时，省心

2. 五优势：安装方便，使用方便，功能齐全，快速高效，物美价廉

3. 安全六保险：小水鹅电热水龙头在设计和生产过程中将安全性放在第一位，安全六保险确保了在使用中万无一失：水电双层隔离，耐高压1500v一分钟——不怕“万一”的发生 电气悬浮结构——从结构上做到“漏电不伤人” 高灵敏度漏电保护器——用科技保护您的安全 出水口接地——传统的也是可靠的保护措施 防干烧设计——确保有水通电、无水断电 防超高水压设计——可用于各种场所而无后顾之忧，安全性能达到100%

4. 产品还有磁化水质的功能

5. 水压低于0.1mpa自动断电

【数据考证】

1. 高档陶瓷阀芯，铜锁控制开关，耐磨寿命超过50万次。

2. 进口耐高温材料，形变温度大于120度，确保产品使用安全。3. 德国耐高压1500伏电热管，铜壁厚达0.8mm，寿命8000小时以上。4. 水压开关采用镀银电触点，寿命超过8万次。

电触点平均寿命10万次以上，如平均每天开关30次，可使用9年。水阀的平均寿命50万次以上，如平均每天开关60次，可使用13年。电加热管的平均寿命3000小时以上，如平均每天使用1小时，可使用8年以上

【产品品质】

1. 省水省电：无需贮水预热而等待，无需保温，避免加热过多的水而造成浪费。电能与热能转换的热效率达98.5%、节约开支。

2. 安装简便：机身小巧，不用任何特殊装置，直接固定在水龙头上取代原水龙头，通水通电即可使用。

3. 快速高效：即开即用，无级调温（30 -60 ），可以满足现代人高标准，快节奏的生活需求。

4.多重安全保护：专业防干烧设计，水电完全强制隔离，多重安全防电墙，高灵敏熔断器，超温保护，超压保护，通水通电，断水断电,冷热水自由切换。客户可以安全放心使用。

5.舒心：无级调温、全自动控制、水温恒定、无忽冷忽热现象、热水无限量，完全不受容量限制。

6.环保：无废气污染，利用电能转换热能，无废气排出。7.功能齐全：品种多样，体积小，用于家庭、公共场所洗手、洗脸、洗碗、洗菜等，一物多用。

物美价廉:关爱家人，从温暖开始。。。温暖尽在“亿能电器”快速电热水龙头

适用人群：1.美容店、医院、宾馆、餐厅等洗手台。2.家庭洗手台、洗菜盆。3.更是赠送亲人、朋友的最佳礼品。

温馨小贴士：1.单次使用高温热水时间不宜过长。2.要做好防冻，结冻时不能使用，一定要切断电源。3.禁止倒置安装使用。

安装使用说明：1.安装完毕后，先将水完全放出（热水区），然后再接上电源。2.手柄向上抬起是开，向下是关闭（首次使用：应先通水后通电）。

3.手柄向左是热水，向右是冷水。4.热水区，水越大温度越低，水越小温度越高。

故障分析及排除	故障原因	处理方法
水不加热	没有接通电源或水压过低	检查电源线路，接线是否正确；最低使用水压不低于0.04mpa
水温偏低	水压过大或电压低于220v	将出水量调小；检查使用电压
水温高	进水口堵塞或水压低	检查并清除进水口过滤网处的脏物；如仍有此现象则说明水压过低
出水量小		
指示灯不亮	水压过低，打不开电源或电路故障	待水压正常时间使用或请通知当地服务部