

YT无机活性保温材料外墙保温层厚度

产品名称	YT无机活性保温材料外墙保温层厚度
公司名称	罗山县中一保温建材厂
价格	1600.00/吨
规格参数	品牌:尹太银通 型号:50公斤 产地:信阳
公司地址	河南省信阳市罗山县楠杆镇楠杆镇田堰村1
联系电话	18637673767 13837658623

产品详情

YT改性无机墙体活性保温隔热材料是以优质耐高温活性轻质材料为骨料，XR改性植物蛋白纤维，YTY无机活性材料、无机胶粘剂、XR改性改良剂、抗水剂、抗裂柔性植物纤维、无机防火材料等组成，优化组合多种无机改性材料和固化材料，经过工厂化生产配制，真正给客户提供一个单组分的、完整的产品并具有保温、隔热、防火、抗水、轻质、隔音、抗开裂、抗空鼓、抗脱落、使用寿命同墙体等各种性能融为一体的A级不燃绿色环保墙体保温隔热节能材料，冬季可提高室内温度6-10℃，夏季可降低室内温度6-8℃。满足50%-65%的节能要求。YT无机活性保温材料外墙保温层厚度选用：

1，对于建筑物200厚钢筋混凝土墙，YT无机活性保温材料外墙保温层厚度，传热系数要求1.2时，厚度选用30mm；

2，对于建筑物200厚钢筋混凝土墙，YT无机活性保温材料外墙保温层厚度，传热系数要求1.0时，厚度选用50mm；

3，对于建筑物240厚灰砂砖墙，YT无机活性保温材料外墙保温层厚度，传热系数要求1.2时，厚度选用30mm；

4，对于建筑物240厚灰砂砖墙，YT无机活性保温材料外墙保温层厚度，传热系数要求1.0时，厚度选用40mm；

YT无机活性保温材料外墙保温层厚度选用，对于外墙平均传热系数应根据节能设计标准，考虑热桥部位影响得出。