

高压止水针头 高压注浆嘴

产品名称	高压止水针头 高压注浆嘴
公司名称	中山市三乡镇信驰防水补强工程部
价格	.00/个
规格参数	型号:8厘米10厘米 配件适用对象:喷浆机
公司地址	中山市三乡镇君怡花园A1区7幢286号
联系电话	86 0760 86955938

产品详情

型号 8厘米 10厘米 配件适用对象 喷浆机

高压止水针头

高压灌注机的配件——高压止水针头：是利用环压紧固的原理。头部设有单向截止阀，可防止浆液在高压推挤下倒喷。环压膨胀部分是橡胶套管，直径为13mm，塞入孔径为13mm的注浆孔上，旋转环压螺栓，压缩橡胶套管，使橡胶膨胀注浆嘴固定在注浆孔内。（注浆嘴的单向阀在0.4kn以上压力才能打开，因此注浆压力必须高于这个数值。）分类及说明：高压止水针头目前共有四种类型：铜嘴、铝嘴、钢嘴、塑料嘴，前三种为环压紧固式。属于前止水型，即灌浆嘴进料口的逆止阀门设在进口处；后止水型，即进料口的逆止阀门设在出口处，可视具体情况进行选择。前止水型埋设好注浆嘴后，可将前端旋转下来进行泄压排水，待灌浆时再拧上去；后止水型埋好嘴，就不能排水泄压了，但施工完毕即可拆除灌浆嘴进行下道工序的施工。常用灌浆嘴的橡胶密封部分直径为13mm,需配13mm钻头。对密实型结构选用长度为7~8cm的灌浆嘴即可；对松散型结构，可选用长度为10-15cm的灌浆嘴。运用范围：1.

地铁、遂道、涵洞、污水处理池、混凝土裂缝渗漏水,带水堵漏。2.

地下室、地下车库、地下通道、混凝土裂缝渗漏水,带水堵漏。3.

屋面混凝土板裂缝、穿墙管、墙角、渗漏水,带水堵漏。4.

混凝土构筑物、梁、柱、板结构裂缝,高压注射改性环氧树脂。