绝热、隔热、保温挤塑式聚苯乙烯板

产品名称	绝热、隔热、保温挤塑式聚苯乙烯板
公司名称	中山市三乡镇信驰防水补强工程部
价格	.00/个
规格参数	硬度:挤塑式保温隔热板 材质:聚苯乙烯 外观:浅蓝色、浅绿色
公司地址	中山市三乡镇君怡花园A1区7幢286号
联系电话	86 0760 86955938

产品详情

硬度	挤塑式保温隔热板	材质	聚苯乙烯
外观	浅蓝色、浅绿色	壁厚	20、25、30、40、50（mm）

绝热用挤塑式聚苯乙烯保温板

挤塑保温板具有超高的保温、防水性能；高抗压强度；质地轻、坚固耐用；性能稳定，环保产品。具备出色的保温隔热性能，是一种轻质高强度板材，能承受各系统地面荷载，其结构的闭孔率达到了99%以上，相当于发泡聚氨酯80%的闭孔率，20mm厚的xps挤塑保温板，其保温效果相当于50mm厚发泡聚苯乙烯，120mm厚水泥珍珠岩。根据xps的不同型号及厚度其抗压强度达到150～500kpa以上。处理、使用方便。由于质地轻，用在建筑工程中，荷载有限，不会影响结构的承受能力。【产品特征】1、轻质高强度2、绝佳的隔热保温性3、极高的抗压强度4、良好的阻燃性能5、优秀的抗水性6、出色的抗湿防潮效果即使使用30～40年，仍能保持优异的性能，且不会发生分解或霉变，没有有毒物质的挥发，具备良好的耐腐蚀性能

7、低廉的成本

【适用范围】

1．适用于钢筋混凝土屋面，压型钢板屋面，泊车屋面。用本产品做保温层铺设在防水层上面，可使防水层免受温度、紫外线、外力的破坏，并可省去屋面的排气系统。

2．适用于建筑表面的内、外墙保温隔热，同时亦可应用于低温冷库、冷藏车等场所，并具有极佳的结构承重效果。

3．高寒地区公路、铁路、机杨跑道的路面及路基下铺设控制地面冻胀的状况。

4. 广泛适用于漆板、复合地板等悬浮式铺设地板的填充铺设；同时兼起防潮保温隔音作用。

5.技术指标

导热系数：	≤0.03w/(m.k)
吸水率：	≤1.0%(v/v)
抗压强度：	≥250kpa
透湿系数:	≤2.0ng(m.s.pa)

5. 混凝土浇筑的永久或临时模板，管道保温的永久性模板。

规格：600×1800、600×2400 单位为mm

厚度：1.5-10公分