

高强化学锚栓 锚固 幕墙 加固

产品名称	高强化学锚栓 锚固 幕墙 加固
公司名称	中山市三乡镇信驰防水补强工程部
价格	4.00/套
规格参数	产品:幕墙配件 材质:金属 产地:广东
公司地址	中山市三乡镇君怡花园A1区7幢286号
联系电话	86 0760 86955938

产品详情

产品	幕墙配件	材质	金属
产地	广东	规格	110、130（mm）
品牌	固	结构形式	点支式
换气方式	无		

本产品与特制的高强度螺杆配套使用形成的化学锚栓，是当今各类建筑幕墙后加埋件和替代其它紧固件锚固的首选。适用于幕墙安装，大理石干挂、支架、栏杆、广告牌、空调室外机、导轨、卫星接收器、电梯、钢结构厂房等安装。

常用规格及锚固参数（锚固基体以c30砼为例）

型号	螺杆型号 (mm × mm)	适用钻孔 径及深度 (mm)	适用锚栓	设计拉力 (kn)	平均抗拉力 (k n)	平均抗剪 (kn)
8	m × 110	¢ 10 × 80	m8	7.8	> 19	> 12
10	m × 130	¢ 12 × 90	m10	12.2	> 28	> 18
12	m × 160	¢ 14 × 110	m12	17.6	> 47	> 28
14	m × 175	¢ 16 × 120	m14	25.5	> 58	> 36
16	m × 190	¢ 18 × 125	m16	32.9	> 79	> 50
20	m × 260	¢ 24 × 170	m20	51.5	> 125	> 76
24	m × 300	¢ 28 × 210	m24	74.1	> 176	> 116
30	m × 380	¢ 35 × 280	m30	117.7	> 238	> 178

【使用方法】

- 1、根据设计要求选择适宜的螺杆及胶管规格。
- 2、根据所选定胶管、螺杆的规格，确定钻孔孔径和深度，钻孔深度比胶管长10-15mm
- 3、清理钻孔中的粉尘，装入胶管
- 4、启动搅拌器具，（转速为750转/分）带动螺杆旋转搅拌，并将螺杆均速推进至孔底，时间为10秒（ ± 2 秒）；
- 5、卸下搅拌器具，承载前不要使杆体移动或晃动；30分钟后可承载。