

# 外墙透明防水胶透明

产品名称	外墙透明防水胶透明
公司名称	中山市三乡镇信驰防水补强工程部
价格	.00/个
规格参数	漆膜颜色:透明 耗漆量:0.1 ( m <sup>2</sup> /kg ) 固体含量:52 ( % )
公司地址	中山市三乡镇君怡花园A1区7幢286号
联系电话	86 0760 86955938

## 产品详情

漆膜颜色	透明	耗漆量	0.1 ( m <sup>2</sup> /kg )
固体含量	52 ( % )	耐水性	不透水
表干时间	1 ( h )	品牌	信驰
液态类型	水乳型	单件净重	1、 4、 20 ( kg )
产地	广东	储存期	一年
外观	透明		

### 外墙透明防水胶

#### 【材料简介】

本产品是以特种共聚物乳液为基料、掺加合成橡胶乳液改性剂，表面活性剂、增塑剂等精制而成的高分子柔性透明无色外墙防水涂料。【产品特点】1、无色、透明、涂覆后不会破坏原墙面装饰效果，不会出现变黄、沾尘等现象；2、耐热、耐紫外线、耐臭氧、耐酸碱，对气温的适应范围宽；掺加合成橡胶乳液改性剂，表面活性剂；

3、涂膜具有较好的成膜性，柔软、坚韧能抵抗基层变形开裂时所产生的应力；4、以水为分散介质，不燃、无毒、无味、不污染环境、属环保产品；5、冷施工，操作安全，施工方便，可直接喷、涂、刷、刮在墙面上；6、成膜具微孔透气性，适用南方潮湿气候的热蒸发，且不鼓动；7、用量少，造价便宜。【适用范围】1、各种建筑物的外墙墙面渗漏的防水修补；2、应用于各种饰面材料接口处的防水处理；3、各种内外墙装饰材料表面的防水、防潮。【技术指标】

项目	指标
外观	透明粘稠液体
固含量	50 ± 2%
耐热性	80 + 2 , 5h 无变化
低温柔性	-20 合格

延伸性	400%
断裂拉伸强度	0.4 ~ 0.8mpa
抗渗性	0.3mpa , 30min不渗漏
粘结强度	1.0mpa
表干时间	1h

### 【施工方法】

1、基面清洗，用清洁剂、钢丝刷、抹布、尽可能将墙面基层清洗干净，但尽可能不要破坏原来面层光泽；

2、用刷子将透明防水胶涂刷于墙面，饰面砖接缝处，涂刷时要特别仔细；3、一般涂刷2-3遍即可，涂刷时要注意前一遍涂层干固不粘手后再涂后一遍，且涂刷方

向应纵横交错；

4、在施工过程中如粘度太大，可用清水稀释，但水量要尽可能少。【储运与包装】1、材料应密封储存在阴凉通风处，保质期12个月

2、产品用塑料桶包装：1kg/桶、5kg/桶、30kg/桶、50kg/桶。