湖州富路牌承压型 预应力组合囊舱锚杆点击咨询

产品名称	湖州富路牌承压型 预应力组合囊舱锚杆点击咨询
公司名称	江苏富路建设有限公司
价格	.00/个
规格参数	钻孔深度:6~30米 可售卖地:全国 合作模式:加盟/直销
公司地址	南京市浦口区桥林街道兰花路8号4栋241
联系电话	18012961818 18136659898

产品详情

承压型-预应力组合囊舱锚杆采用高强土木工程布料囊体设计,通过高压泵将水泥浆注入囊体内,囊体注 浆过程中对周围土层挤压形成扩体段水泥结实体,且囊体内加压灌注可充分保证结实体形状均匀、密实 ,单锚可承载大负荷张拉。承压型-预应力组合囊舱锚杆作为一种抗拉构件,已广泛应用于地下空间抗浮 、深基坑支护、高耸建构筑物抗倾、边坡防护等岩土锚固领域,为建设方节约了大量建设资金,实现了 建材节约、节能减排,促进了土木建筑行业的绿色施工技术发展与应用。承压型-预应力组合囊舱锚杆主 要特点为变径笼的直径可变,是对传统锚杆或其他扩大头锚杆的一种改进与提升,通过在扩大 头段加 入变径笼后,形成了变径笼骨架的混凝土扩大头短桩,使其在整体受力、锚固稳定性以及抗拔承载力性 能等方面都有较大的提高,从而解决素混凝土或素浆体扩大头的锚杆的扩大头较小,承载能力和整体性 不足的问题。承压型-预应力组合囊舱锚杆的下锚安放应符合下列要求 : 1、下锚安放前,应按设计要 求检查杆体的长度与编锚质量;2、在锚孔的扩孔与孔内注浆工序完成后,应立即进行锚杆的下锚安放; 3、下锚安放时应谨慎操作,防止膨胀挤压筒、套管、波纹管、注浆管和锚筋涂层等受到损伤,如发生了 损伤应进行修补或更换;4、锚杆下锚安放到位至锚孔内的注浆体硬化前锚杆杆体不应受到扰动。承压型 -预应力组合囊舱锚杆通过在扩大头段加入变径笼,使传统的锚杆与灌注桩的有机结合,形成了一种新型 的带有变径笼骨架的钢筋混凝土扩大头锚杆桩,使其在整体受力,锚固段稳定性以及抗拔承载力性能等 方面都有较大的提高,从而解决素混凝土或素浆体扩大头的锚杆的扩大头较小,承载能力和整体性不足 的问题。我们公司秉承:诚实守信,用户至上的服务理念,贴心服务的企业目标:以质量求生存,以信 誉求发展的企业宗旨,欢迎来电咨询或参观,我们竭诚为您服务!