

建筑护栏 装饰护栏38*51 36*33 25.4*25.4

产品名称	建筑护栏 装饰护栏38*51 36*33 25.4*25.4
公司名称	德清新市镇康华塑料制品厂
价格	86.00/平方米
规格参数	材质:PVC 产地:浙江 品牌:康华
公司地址	湖州市千金镇里浩村金家坝1号
联系电话	86 0572 3361099

产品详情

材质	PVC	产地	浙江
品牌	康华	规格	46*32 32*20 37.5*37.5 40*13
用途	建筑护栏 厂房护栏 马场护栏 河道护栏 草坪护栏 花园护栏		

pvc护栏具有强度高，韧性强、耐腐蚀、抗静电、不退色、不开裂、不脆化的特点，由于采用pvc为主要材料，网体色彩鲜亮、表面光洁。它本身也是一种最具装饰效果的护栏精品，用其点缀于庭院绿地，园林小径，城市大道之间，洁白亮丽的视觉效果让家园，让城市，让我们生活的地方更加优美，更加靓丽。pvc护栏因为具有安全坚固,卫生环保,易清洗,不生锈等特点近年来一种新型护栏产品。由于塑钢护栏如钢,轻如木,抗老化,防腐蚀,抗紫外线,耐寒,耐高温,免维护特点，被广泛应用于单位庭院,社区庭院,道路,河岸,花园等公共场所。pvc就是采用pom（聚甲醛），是近年来被广泛应用的一种新型的合成材料,该材料性能优良、加工方便、用途广泛，运输方便，安装灵活。

1.安装工具和材料 - - 卷尺 - - 榔头、测量标杆、丝绳 - - 锯子、水平仪、电钻 - - 挖掘立柱地坑铁锹 - - 混凝土搅拌机 - - 螺丝刀

2.立柱固定立柱一般应沿垂直方向下埋，地坑尺寸为30cm见方，深50cm，按划线位置。将立柱放入坑内，先用水平仪检查立柱的垂直度，然后灌入混凝土固定，注意使粉笔记号与地坪保持一致。最后，将立柱集注露出部分修成散水坡形状，以流淌雨水。

3. 安装预装配栅栏将栅栏预装配件（在工厂内预先按图制作好）放在两根立柱之间，用连接好，并用50mm*35mm的螺栓固定。如果两个立柱不在同一个平面上，可使用万向连件安装。