

无声胶带 偏光片附贴胶带

产品名称	无声胶带 偏光片附贴胶带
公司名称	昆山安东晟电子有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市长江南路88号
联系电话	0512-36808368 15050275696

产品详情

无声胶带 偏光片附贴胶带 名称：偏光片附贴胶带 无声胶带 型号：ADS50 详细信息：
本产品是经特殊研制而成的特殊胶带,一直以来受客户赞誉,用于LCD行业的偏光片粘贴用.

规格表/特性表

Item Number Y500 Y700B Y750 YM502 材质 PET 颜色 白色 浅黄色 胶系 压克力 总厚度(mm) 0.045 0.065
总长度(M) 500 200 300 500 800 宽度(mm) 24 20 18.20.25.50 25.50 25.50 黏着力(kg/25mm) 126-156 160-229
抗张强度(kg/25mm)MD/TD 23 ± 4 24 ± 2 伸长率(%) 120 105 剥离率 0.8 1.0 1.25 1.2 用途 TFT-
LCD偏光片传输及剥膜用 特点 不留残胶,噪音小,涂胶均匀,抗拉性强

绒布胶带 涤纶布胶带 基材 绒布 胶系 压可力胶 总厚度 2.1 (mm) 颜色 黑 用于汽车线束
的一种高级胶带。是以高级绒布为基材，涂压可力胶制造而成。用于需要降噪声和耐磨的部位。厚度：2
.10MM，拉伸强度150N/CM，伸长率50%，剥离强度1.8N/CM，耐温-40/105度，解卷力2.0--5.5N/CM。

涤纶布胶带 毛绒布胶带 欧系汽车线束捆扎，大众标准要求，完全替代价格昂贵的进口毛绒布胶
带（Tesa毛绒布胶带）。用于高档汽车线束中的捆扎，尤其使用于有降噪声和防磨要求的场合，能够减
少振动是线束于汽车内部部件碰撞时产生的噪声。品牌: 安东晟 基材: 绒布 胶系:
丙烯酸型 总厚度: 1.6-2.1mm 拉伸强度: >100N/cm 耐温: -40-130 长度: 4m