

水泥厂用ZJ-HCC缓冲托床 落料口用缓冲床

产品名称	水泥厂用ZJ-HCC缓冲托床 落料口用缓冲床
公司名称	郑州粘接新材料有限公司
价格	9000.00/件
规格参数	品牌:天力合 型号:ZJ-HCC-1200 缓冲床别名:缓冲滑床、缓冲床、缓冲滑
公司地址	新郑市薛店镇中德产业园18#号楼1单元1层104
联系电话	0371-66631118 15638126963

产品详情

水泥厂用ZJ-HCC缓冲托床 落料口用缓冲床

缓冲托床又名缓冲床、缓冲滑床、减震滑床等多种叫法，主要应用于水泥厂、煤矿、电厂、钢厂、码头等工矿企业输送线落料口下方输送带中间使用，以防止输送带划伤为主要目的。

ZJ-HCC缓冲床由：缓冲条、缓冲条支撑板、缓冲床角度板、缓冲床大梁等部件组成。ZJ-IB缓冲条是主要部件，以耐磨性好、助滑效果好等特点为主。

ZJ-HCC缓冲床各金属部件有钢板通过激光切割、折弯、焊接、打磨喷砂、喷塑工序完全生产完再进行组装。

ZJ-HCC高强度缓冲床使用优点：

1. 缓冲条和输送带的面接触有效防止了对输送带的损伤
2. 输送带在落料口受力均匀，大大降低了日常的修补和维护费用
3. 有效消除因输送带非均匀受力而导致的物料飞溅及散漏
4. 超高分子量聚乙烯的光滑表面使得输送带运行时的摩擦力降到*低
5. 聚乙烯层表面的弧形设计，保证了输送带运行的顺滑流畅
6. 超高弹性特种橡胶层能够*大限度地吸收物料冲击力
7. 缓冲条的各部分之间采用热硫化工艺相连接，紧凑牢固

8. 底层钢结构的设计使得拆装变得方便快捷

郑州粘接新材料有限公司常备缓冲床各种标准部件，可快速完成级装，快速交货。