

# 宿迁-西门子代理商

产品名称	宿迁-西门子代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子总部
价格	.00/件
规格参数	西门子:模块 型号:件 保内:全新原装
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄88号3楼
联系电话	18602118379 18602118379

## 产品详情

用以模拟仿真集成化键入和检测可执行程序。

6ES7215-1AG40-0XB0

SIMATIC S7 - 1200, CPU 1215C, 紧凑 CPU, DC/DC/DC, 2 个 PROFINET 端口号, L 波段 I/O: 14 个 24VDC 数字输入; 10 个 24VDC 数字输出; 0.\*\*; 2 AI 0 - 10VDC, 2 AO 0 - 20mA DC, 开关电源: 直流电 20.4 - 28.8VDC, 程序存储器/存贮器 125KB

6ES7215-1BG40-0XB0

SIMATIC S7 - 1200, CPU 1215C, 紧凑 CPU, AC/DC/电磁阀, 2 个 PROFINET 端口号, L 波段 I/O: 14 个 24VDC 数字输入; 10 DO 电磁阀 2A, 2 AI 0 - 10VDC, 2 AO 0 - 20mA DC, 开关电源: 沟通交流 47 - 63Hz 时 85 - 264VAC, 程序存储器/存贮器 125KB

6ES7215-1HG40-0XB0

SIMATIC S7 - 1200, CPU 1215C, 紧凑 CPU, DC/DC/电磁阀, 2 个 PROFINET 端口号, L 波段 I/O: 14 个 24VDC 数字输入; 10 DO 电磁阀 2A, 2 AI 0 - 10VDC, 2 AO 0 - 20mA DC, 开关电源: 直流电 20.4 - 28.8VDC, 程序存储器/存贮器 125KB

紧凑 CPU 1215C 含有：

3 种设备型号，含有不同类型的开关电源和控制电压。

集成电源，可以作为宽范畴沟通交流或直流稳压电源（85 ~ 264 V AC 或 24 V DC）

模块化 24 V 伺服电机 / 负荷电流源：

用以相互连接感应器和伺服电机。含有 400 mA 输出电流，它还可以用于负荷开关电源。

14 点集成化 24 V 直流电数字量输入（泄露电流 / 源电流量（IEC 1 型泄露电流））。

10 点集成化数字量导出，24 V 直流电或电磁阀。

2 点集成化模拟量输入 0 ~ 10 V。

2 点集成化模拟量输出 0 ~ 20 mA。

4 点脉冲输出（PTO），工作频率比较高 100 kHz。

脉宽调制导出（PWM），工作频率比较高 100 kHz。