

# 丹麦格兰富机械密封的设计上为全不锈钢外壳

产品名称	丹麦格兰富机械密封的设计上为全不锈钢外壳
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	15600.00/件
规格参数	品牌:格兰富 型号:SEV.80.80.76 产地:丹麦
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

## 产品详情

SEV SuperVortex 叶轮泵

65 大粒径，mm

80 排放管，毫米

22 电机轴上电，P88

2 极数

5 频率，50 赫兹

0D 380-415V 直接启动

SEV.65.80.22.2.50D 系列用于污水处理和污水处理的泵。

旋转叶轮泵，转速 2900 rpm，电缆长度 10 m。

自由通道可达 65 毫米。

SEV.65.80.22.2.50D 泵在联轴器或环形泵上只有潜水式安装选项

基础。

流体温度高达 +40 ° C，短期高达 +60 ° C。

带有由铸铁和不锈钢制成的电机外壳的污水泵。

市政和工业系统中的废水泵送，包括

粪便。

连接泵和电动机的不锈钢系紧夹便于必要时拆卸泵。

配有单通道和自由涡流叶轮。

工作范围广，效率高。

易于维护和安装。

集装式轴封。

不锈钢版本。

密封电缆入口。

独特的机械密封

机械密封的设计上为全不锈钢外壳，其弹簧等零件全部

保护在外壳内侧不与泵送液体接触，不受水质影响，防止碎

屑或者纤维的缠绕，从而使机械密封的工作条件更优，提高

轴封的可靠性和寿命。另外，轴封从设计上就可以双方向旋

转，因此允许泵送液体回流带来的反方向旋转而不会对轴封

造成损坏。

耐用的机械密封油室泄漏保护

在油室中设漏水保护传感器WIO，通过实时测量油室中

水的含量进行预警，使用户可以准确知道油中含水量。确保

在水进入电机室前提前报警，预防性的保护使用户可以从容

的安排维修保养措施，避免不必要的故障停机而影响工艺和

造成损失