

嘉兴西门子代理商

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 嘉兴西门子代理商 |
| 公司名称 | 浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子总部 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 西门子:模块 型号:件 保内:全新原装 |
| 公司地址 | 上海市松江区广富林路4855弄88号3楼 |
| 联系电话 | 18602118379 18602118379 |

产品详情

SIMATIC S7 - 1500, CPU 1515 - 2 PN, *Cpu, 带运行内存 500 KB, 用以流程和 3 MByte 用以数据信息, * 1 个插口: PROFINET IRT 带二端换置手机, * 2 插口: PROFINET RT, 30 NS Bit - Performance, 必须 SIMATIC 储存卡

CPU 1515 - 2 PN 是有着大空间程序流程及存贮器的 CPU, 适用除集中型 I/O 外也包含分布式系统自动化技术构造的运用中明确要求十分严苛。可以被作为 PROFINET IO 控制板或遍布智能控制系统 (PROFINET 智能产品)。集成化 PROFINET IO IRT 界面设计为二端换置手机确保在系统内开设总线型拓扑结构。配置独立 IP 地址的附加集成化 PROFINET 插口适合于网络隔离, 或用以联接大量 PROFINET IORT 机器设备, 又或者是做为 I - 机器设备用以高速通信。此外, CPU 还提供了全方位控制作用, 并可以通过规范化的 PLC - open 块联接变频调速器。

特性

命令响应速度, 语言表达拓展和新基本数据类型在于 CPU 种类

因为侧板系统总线速率显著提升, CPU 的响应时间减少

功能强大数据连接:

每一个 CPU 均标准配置 PROFINET IO IRT (2 端换置手机) 通信接口。除此之外, CPU 1515 - 2 PN 的特点就是具有 * 二个 PROFINET 插口, 例如适合于网络隔离, 或用以联接大量 PROFINET IORT 机器设备, 或做为 I - 机器设备用以高速通信。

集成化技术性

根据规范化的块 (P L C o p e n) 联接仿真模拟控制器以及具有 P R O F I d r i v e 的功能控制器

适用速度控制轴和定位轴及其外界伺服电机，各轴中间可以实现的位置传动系统，凸轮轴 / 凸轮路轨和摄像头

跟踪作用适合所有 C P U 标识，既适用即时确诊，同样适用于偶发性不正确检验；还能通过 C P U 的网页页面网络服务器来启用

全方位控制作用，比如，根据有利于组态软件的块可智能优化主要参数完成优控制质量。

集成化安全配置

利用登陆密码开展专业知识维护，避免未经同意许可载入和修改程序块

根据拷贝维护，可关联 S I M A T I C 储存卡的程序块和系列号：仅有将的配置储存卡插进 C P U 里时，该程序块才可以运作。