

# 美国爱色丽高精度色差仪Ci64

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 美国爱色丽高精度色差仪Ci64                 |
| 公司名称 | 东莞森铭设备有限公司                      |
| 价格   | 32500.00/台                      |
| 规格参数 | 重复性:0.08<br>测量口径:8mm<br>器间差:0.4 |
| 公司地址 | 东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼             |
| 联系电话 | 13790526234                     |

## 产品详情

美国爱色丽高精度色差仪Ci64 Ci60手持式分光光度仪是一款经济实用的仪器，可在非受控照明条件下替代易于出错的视觉色彩评估。通过设备上的快速比较功能，它可以捕获颜色测量值并进行快速容差比较。，无需连接计算机或软件。非常适合实验室、现场和工厂的高端质量控制解决方案,可切换孔径，适合测量广泛的样本,UV型号可评估荧光增白剂 产品规格：

|           |   |
|-----------|---|
| 电池        | 锂离子电池   |
| 电池周期      | 1000次测量<br><br>@ 10秒间隔  |
| 校准        | 白色和零点   |
| 色差        | [ /X], ecmc, lab, E00, 反射率, E94, XYZ, L*a*b*, Yxy,, L*C*h °, L*u*v*, 差异评语 |
| 色彩空间      | Lab, L*a*b*, 反射率, L*C*h °, 孟塞尔坐标, XYZ, Yxy, L*u*v*                        |
| 尺寸（长，宽，高） | 21.3 cm 9.1 cm 10.9 cm  |
| 湿度        | 5%到85%，非凝露  |
| 光源种类      | A, C, D50, D65, F2, F7, F11 & F12   |
| 照明孔径      | 14mm  |
| 导入/导出格式   | CSV   |
| 显示器       | 背光彩色图形LCD   |
| 仪器台间差     | 0.40 E*ab（平均值）  |
| 光源寿命      | 约50万次测量   |
| 支持的语言     | 英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、中文（简  |

|                |   |
|----------------|---|
|                | 体)、中文(繁体)、韩语和日语   |
| 光源             | 充气钨丝灯   |
| 测量间隔时间         | 2秒  |
| 测量几何结构         | d/8°  |
| 测量孔径           | 8mm   |
| 测量时间           | 2秒  |
| 观察者            | 2° & 10°  |
| 工作温度范围         | 50° 到 104° F (10° 到 40° C)  |
| 包装尺寸(长度,宽度,高度) | 51cm, 20cm, 41cm  |
| 合格/不合格指示       | 是   |
| 光度范围           | 0 到 200%  |
| 光度分辨率          | 0.01%   |
| 反射孔径           | 1   |
| 样本存储           | 4000  |
| 样本预览           | 目标窗口  |
| 运输重量           | 7kg   |
| 短期重复性 - 白色     | 0.10 E*ab (白色陶瓷上)   |
| 软件开发包          | XDS4  |
| 光谱分析仪          | 蓝光增强硅光电二极管  |
| 光谱间隔           | 10nm  |
| 光谱范围           | 400nm-700nm   |
| 光谱报告           |   |
| 测量指数           | [ /X], YI1925, WI Taube, WI73, 反射率, WI98, MI, 反射率, WI Berger, WI73, MI6172, YI98, WI Hunter, 灰尺, WI Berger, 光泽度, YI73, WI Stensby, YI98, WI Hunter, YI1925, WI Taube, YI73, WI Stensby, WI98, 平均值, 555 色光分类 |
| 标准存储           | 1000  |
| 储存温度范围         | -4° 到 122° F (-20° 到 50° C)   |
| 转换支持           | 嵌入式   |
| 电压             | 100-240VAC 50/60Hz,<br>12VDC @ 2.5A   |
| 保修期            | 12个月  |
| 重量             | 1.06 kg   |

Ci60是一款便携式的入门级积分球式分光光度仪，专为测量和识别整个生产过程中的色彩质量而设计。配有合格/不合格指示灯，非常适合在现场或工厂进行质量控制。东莞森铭设备有限公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的检测仪器供应商，产品覆盖在印刷、油墨、塑料橡胶、电子产品、涂料涂装、纺织等行业，目前主营生产的产品：油墨印刷检测仪器、纸张检测仪器、光学检测仪器、塑料橡胶检测仪器、材料分析检测仪器等等。