

# 美国爱色丽手持式测色仪Ci60

产品名称	美国爱色丽手持式测色仪Ci60
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	32500.00/台
规格参数	重复性:0.08 测量口径:8mm 器间差:0.4
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

## 产品详情

美国爱色丽手持式测色仪Ci60 非常适合实验室、现场和工厂的高端质量控制解决方案,可切换孔径, 适合测量广泛的样本,UV型号可评估荧光增白剂 非常适合工业和包装应用的中端质量控制解决方案,3种孔径可供选择, 灵活用于不同样本尺寸和形状,结合爱色丽软件, 打造完整解决方案 产品规格:

电 池	锂离子 电池
电 池 周 期	1000次 测量  @ 10秒间 隔
校 准	白色和 零点
色 差	[ /X], ecmc, lab, E00, 反射 率, E94, XYZ, L*a*b *, Yxy, , L*C* h°, L

	*u*v*, 差异评语
色彩空间	Lab, L*a*b*, 反射率, L*C*h° , 孟塞尔坐标, XYZ, Yxy, L*u*v*
尺寸 (长, 宽, 高)	21.3 cm 9.1 cm 10.9 cm
湿度	5%到85%, 非凝露
光源种类	A, C, D50, D65, F2, F7, F11 & F12
照明孔径	14mm
导入 / 导出格式	CSV
显示器	背光彩色图形LCD
仪器台	0.40 E*ab (平均)

间差	值)
光源寿命	约50万次测量
支持的语言	英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、中文(简体)、中文(繁体)、韩语和日语
光源	充气钨丝灯
测量间隔时间	2秒
测量几何结构	d/8°
测量孔径	8mm
测量时间	2秒
观	2° &

察者	10 °
工作温度范围	50 ° 到 104 ° F (10 ° 到 40 ° C)
包装尺寸 (长度, 宽度, 高度)	51cm, 20cm, 41cm
合格 / 不合格指示	是
光度范围	0 到 200%
光度分辨率	0.01%
反射孔径	1
样	4000

本存储	
样本预览	目标窗口
运输重量	7kg
短期重复性 - 白色	0.10 E*ab (白色陶瓷上)
软件开发包	XDS4
光谱分析仪	蓝光增强硅光电二极管
光谱间隔	10nm
光谱范围	400nm-700nm
光谱报告	
测	[ /X],

量指数	YI1925, WI Taube, WI73, 反射率, WI98, MI, 反射率, WI Berger, WI73, MI6172, YI98, WI Hunter, 灰尺, WI Berger, 光泽度, YI73, WI Stensby, YI98, WI Hunter, YI192 5, WI Taube, YI73, WI Stensby, WI98, 平均值, 555 色光分类
标准存储	1000
储存温度范围	'-4 ° 到 122 ° F (-20 ° 到 50 ° C)
转换支持	嵌入式
电	100-240

压	VAC 50/ 60Hz,  12VDC @ 2.5A
保 修 期	12 个月
重 量	1.06 kg

Ci62有14mm、8mm或4mm\*孔径可供选择，可根据不同的样本形状和曲率灵活选择合适的测量尺寸，适用于油漆表面、塑料成型件、金属基材和纺织品。东莞森铭设备有限公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的检测仪器供应商，产品覆盖在印刷、油墨、塑料橡胶、电子产品、涂料涂装、纺织等行业，目前主营生产的产品：油墨印刷检测仪器、纸张检测仪器、光学检测仪器、塑料橡胶检测仪器、材料分析检测仪器等等。