

铜仁地泵 竹峰机械租赁 柴油地泵租赁

产品名称	铜仁地泵 竹峰机械租赁 柴油地泵租赁
公司名称	湖南竹峰建筑机械租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南长沙望城区黄桥大道旁
联系电话	13975844078 13975844078

产品详情

混凝土输送泵的使用规范：

施工现场应设安全和预防事故装置。如：指示及警告标志、栅栏、金属挡板等，在泵机周围设置必须的工作区域（不小于1米），非操作人员未经许可不得擅入。定期更换距操作者三米内的输送管路，须紧固并用木板或金属隔板屏护；

真空表读数严禁大于0.04Mpa时作业，铜仁地泵，否则可能损坏主油泵；

电气控制箱使用、安装、接线须由人员进行；

混凝土输送泵料斗中的混凝土必须高于搅拌轴，避免由于吸入空气而造成混凝土喷溅；

泵送作业结束转移泵机收支腿时，先收后支腿，放下支地轮，再收前支腿；

操作人员（混凝土输送泵的泵工）应按要求记录混凝土泵的工作情况。

混凝土输送泵的预防措施：在安装与设计管道时，尽可能避免90。和S形弯。尽量不使用有明显凹坑的泵管，以减少泵送混凝土的阻力，防止堵塞。应经常检查泵管，若泵管一个方向磨损程度较大，及时将管倒换位置使用，若泵管厚度太薄时应及时更换新管，以防在工作过程中泵管打爆或因更换泵管时间较长而导致的堵管现象。为保证泵送混凝土作业的连续性，确保混凝土浇注质量，作业中间隔时间不宜过长，以防止堵塞。如因某种原因间隔时间较长，就应每20分钟左右启动一次泵或反、正转泵数次，柴油地泵租赁价格多少钱，必要时打循环泵以防堵塞。

湖南竹峰建筑机械租赁有限公司的混凝土泵的特点：

1.采用双泵，双回路开式液压系统，使系统简单，柴油地泵出租公司电话，元件寿命延长，可靠性更高，并便于故障判断和排除。

2.眼镜板，切割环等磨损件，经过不断的技术攻关，使用寿命长。

3.混凝土泵电控系统的突出特点：技术先进，柴油地泵租赁公司电话，简单，可靠性高。全部电器元件均采用件。

4.料斗，S阀等关键受力元件的设计，采用SEAS计算程序对其受力状态，结构刚度，应力集中状况进行了细分网络的有限元计算，设计出的料斗，S阀结构刚度好，工艺性佳，避免了同类产品高层输送时料斗变形及S阀断轴现象。

5.充分考虑维修简便，优化设计。如：更换S管，不需要拆卸搅拌座，S管采用长短镀铬套等。

铜仁地泵-竹峰机械租赁-柴油地泵租赁价格多少钱由湖南竹峰建筑机械租赁有限公司提供。湖南竹峰建筑机械租赁有限公司是一家从事“混凝土输送泵,混凝土泵,湖南地泵出租,湖南泵车出租”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“竹峰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使竹峰机械在混凝土搅拌及其输送机械中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！