

# 卡套过滤器 辽宁过滤器 昆山英思达

产品名称	卡套过滤器 辽宁过滤器 昆山英思达
公司名称	昆山英思达流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市淀山湖镇中市路278号西区三单元厂房
联系电话	15312166779 15312166779

## 产品详情

### 普通单向阀

普通单向阀又称为止回阀，简称单向阀，它的作用是控制油液的单方向流动，而反向时截止。按照阀芯结构不同，普通单向阀又可以分为锥阀式和球阀式两种。工作原理是利用作用在阀芯上的液压力来控制阀芯开启或关闭的。[1]

当液流由油口A流入时，克服锥阀上的弹簧力，推动阀芯右移，于是液压油由油口A流向油口B；当液流由油口B流入时，阀芯在液压力和弹簧力的作用下处于关闭状态，辽宁过滤器，油口A无液压油流出。

单向阀特点每个单向阀均在工作压力下用氮气进行密封性测试。CV型1.弹性密封圈阀座，卡套过滤器，无噪音，有效止回；2.工作压力：207 bar (3000 psig)；3.多种端接和阀体材料。CH型1.浮动密封圈，防止污染物影响密封；2.工作压力：414 bar I(6000 psig)；3.多种端接和阀体材料。CO型1.一体式阀体，结构紧凑；2.工作压力：207 bar (3000 psig)；3.多种端接和阀体材料。COA型1.一体式阀体，结构紧凑；2.工作压力：207 bar (3000 psig)；3.多种端接和阀体材料。CL型1.工作压力：414 bar I(6000 psig)；2.多种端接和阀体材料；3.联合阀帽设计，更安全，全金属结构，水平方向安装，阀帽螺母在上部。

技术参数公称通径:21/16“ ~41/16“ 工作压力：2，微米过滤器厂家，000~15，000PSI温度：-60 ° C~+121 ° C(K, U)产品规范级别：PSL3~4产品性能级别：PR1~2材料级别：AA~FF.常见故障常见故障 阀瓣打碎； 介质倒流。引起阀瓣打碎的原因止回阀前后介质压力处于接近I平衡而又互相“拉锯”的状态，V CR过滤器厂家，阀瓣经常与阀座拍打，某些脆性材料（如铸铁、黄铜等）做成的阀瓣就被打碎。预防的办法是采用阀瓣为韧性材料的止回阀。介质倒流的原因 密封面破坏； 夹入杂质。修复密封面和清洗杂质，就能防止倒流。

卡套过滤器-辽宁过滤器-昆山英思达由昆山英思达流体设备有限公司提供。昆山英思达流体设备有限公司在隔膜阀这一领域倾注了诸多的热忱和热情，昆山英思达一直以客户为中心、为客户创造价值的理念

、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：顾先生。