

X-Rite爱色丽入门级分光光度计Ci60

产品名称	X-Rite爱色丽入门级分光光度计Ci60
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	32500.00/台
规格参数	重复性:0.08 测量口径:8mm 器间差:0.4
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

产品详情

X-Rite爱色丽入门级分光光度计Ci60 采用动态用户界面，用户可以方便地修改和配置界面，以满足其独特的流程。利用自带的配置工具，还可轻松完成仪器的默认设置。非常适合实验室、现场和工厂的高端质量控制解决方案,可切换孔径，适合测量广泛的样本,UV型号可评估荧光增白剂 产品规格：

电 池	锂离子 电池
电 池 周 期	1000次 测量 @ 10秒 间隔
校 准	白色和 零点
色 差	[/X], ecmc , lab, E00, 反射 率, E94, XYZ, L*a* b* Yxy, , L*C

	*h°, L*u* v*, 差异评语
色彩空间	Lab, L*a*b*, 反射率, L*C *h°, 孟塞尔坐标, XYZ, Yxy, L*u*v*
尺寸 (长, 宽, 高)	21.3 cm 9.1 cm 10.9 cm
湿度	5%到85%, 非凝露
光源种类	A, C, D50, D65, F2, F7, F11 & F12
照明孔径	14mm
导入 / 导出格式	CSV
显示	背光彩色图形

器	LCD
仪器台间差	0.40 E*ab (平均值)
光源寿命	约50万次测量
支持的语言	英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、中文(简体)、中文(繁体)、韩语和日语
光源	充气钨丝灯
测量间隔时间	2秒
测量几何结构	d/8°
测量孔径	8mm
测	2秒

量时间	
观察者	2° & 10°
工作温度范围	50° 到 104° F (10° 到 40° C)
包装尺寸 (长度, 宽度, 高度)	51cm, 20cm, 41cm
合格 / 不合格指示	是
光度范围	0 到 200%
光度分辨率	0.01%
反	1

射孔径	
样本存储	4000
样本预览	目标窗口
运输重量	17kg
短期重复性 - 白色	0.10 E*ab (白色陶瓷上)
软件开发包	XDS4
光谱分析仪	蓝光增强硅光电二极管
光谱间隔	10nm
光谱范围	400nm-700nm
光	

谱报告	
测量指数	[/X], YI1925, WI Taube, WI7 3, 反射率 , WI98, MI, 反射率 , WI Berger, WI73, MI6172 , YI98, WI Hunter, 灰尺, WI Berger, 光泽度 , YI73, WI Stensby , YI98, WI Hunter, YI19 25, WI Taube, YI73, WI Stensby , WI 98, 平均值 , 555 色 光分类
标准存储	1000

储存温度范围	-4 ° 到 122 ° F (-20 ° 到 50 ° C)
转换支持	嵌入式
电压	100-240 VAC 5 0/60Hz, 12VDC @ 2.5A
保修期	12 个月
重量	1.06 kg

Ci60是一款便携式的入门级积分球式分光光度仪，专为测量和识别整个生产过程中的色彩质量而设计。配有合格/不合格指示灯，非常适合在现场或工厂进行质量控制。东莞森铭设备有限公司代理、经销、维修：便携式色差仪、分光测色计、印刷密度仪、光泽度计、手持式光谱仪、条码扫描仪，标准光源箱，代理经销的进口品牌包括：美国爱色丽（X-Rite）、日本柯尼卡美能达（konicaminolta）、德国毕克（BYK）、德国特强（TECHKON）、德国布鲁克（Bruker）、美国霍尼韦尔（honeywell）、英国（RHOP OINT）等等。