

电源电缆ZA-YJV22-0.6/1KV-3*2.5 MKVVRP

产品名称	电源电缆ZA-YJV22-0.6/1KV-3*2.5 MKVVRP
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.00/米
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:MKVVRP 产地:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

塑料绝缘控制电缆：控制电缆：执行标准GB9330-88控制电缆适用范围：控制电缆适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路控制电缆使用特性：1、导体长期允许工作温度为70℃。2、敷设时环境温度 0℃。3、小弯曲半径：4、无铠装层电缆，应不小于电缆外径的6倍。5、有铠装或铜带屏蔽结构电缆，应不小于电缆外径的12倍。6、有屏蔽结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。

型号

KVV

KVV22

ZR - KVV

ZR - KVV22

KVVP

KVVP2

KYJV

KYJV22

ZR - KYJV

ZR - KYJV22

KYJVP

KYJVP2

KVVR

KYJVR

矿用控制电缆型号：MKVV MKVV22 MKVV32 MKVVR MKVVP1、矿用控制电缆执行标准：MT818-1999
2、煤矿用控制电缆用途：本产品适用于交流额定电压U₀/U为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线。3、煤矿用控制电缆使用场合MKVV MKVVP MKVVRP MKVVR
0.5-10mm²-61芯 适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区MKVV22 MKVV32

0.5-10mm²22-61芯强电磁场干扰区4、主要技术性能及指标20 时导体直流电阻 /km 0.75mm² 24.5
1.0mm² 18.1 1.5mm² 12.1 2.5 mm² 7.4120 时电缆绝缘线芯绝缘电阻 M .km 60耐交流工频电压 3.0KV
/5min通过矿用控制电缆的使用特性导体的长期允许工作温度-40 ~ +50 ;平均大相对湿度为 95 (+25
时) 允许附设与安装的温度应不大于-10