

耐高温计算机电缆-型号：DJFFP,DJFPF,DJFFFP

产品名称	耐高温计算机电缆-型号：DJFFP,DJFPF,DJFFFP
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌YFV电缆 规格型号:无氧铜线 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

· 耐高温计算机电缆-型号：DJFFP,DJFPF,DJFFFP DJFPF、DJFPFP、DJFFP、DJFPV、DJFPVP、DJFVP、DJFPVF、DJFPVFP、DJFVFP、DJFPG、DJFPGP、DJFGP、DJFP2F、DJFP2FP2、DJFFP2、DJFP2V、DJFP2VP2、DJFVP2、DJFP2VF、DJFP2VFP2、DJFVFP2 NH和ZR型的YFV电缆

耐高温电缆KFF、KFFP、KFF22、KFFP22、KFV22、FF、FFP、ZR-DJFP2VF(R)P2
FF22、FFP22、FV22 KFFP-22 KFVP-22 KFF32 KFF22 KFV32

产品说明

适用范围本产品适用于冶金、石油、化工以及发电厂等工矿企业，在高温条件下和恶劣环境中（如酸、碱、油水低温条件）作为各种电器、仪表及自动装置之连接线，供交流额定电压450/750伏及以下控制、监控及保护电路行装场合下使用。型号及名称：序号型号名称1KFF氟塑料绝缘和护套控制电缆2KFFP氟塑料绝缘和护套屏蔽控制电缆3KFFR氟塑料绝缘和护套控制软电缆4KFFRP氟塑料绝缘和护套屏蔽控制软电缆5KFV氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制电缆6KFVP氟塑料绝缘聚氯乙烯护套屏蔽控制电缆7KFVR氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆8KFVRP氟塑料绝缘聚氯乙烯护套屏蔽控制软电缆9KFV22氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆10KFVP22氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装屏蔽控制电缆11KFVR22氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制软电缆12KFVRP22氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装屏蔽控制软电缆13KFFV22氟塑料绝缘和内护套聚氯乙烯外护套钢带铠装控制电缆14KFFRV22氟塑料绝缘和内护套聚氯乙烯外护套钢带铠装控制软电缆 使用特性：1、额定电压：交流 U_0/U ；450/750V2、工作温度：序号1~4 -60~+200 序号5~14 -15~+105 3、绝缘电阻（20℃）不低于50MΩ·km4、导体线芯直流电阻（20℃）符合GB3956-97规定5、无铠装电缆允许弯曲半径不小于电缆外径的6倍，铠装电缆允许弯曲半径不小于电缆外径的12倍。6、低安装敷设温度：序号1~4 -45℃ 序号5~14 0℃ 规格尺寸参考数据：序号标称截面导体线芯规格导体线芯规格电缆芯数序号1, 2, 5, 6, 9, 10, 13序号3, 4, 7, 8, 11, 12, 14序号1~4序号5~8序号9~14123450.20.50.751.01.52.51/0.521/0.801/1.01/1.131/1.381/1.767/0.2016/0.2019/0.23 24/0.2019/0.26 32/0.2019/0.32

30/0.2549/0.262 ~ 442 ~ 302 ~ 192 ~ 162 ~ 142 ~ 82 ~ 617 ~ 377 ~ 377 ~ 374 ~ 37

我厂生产的HJVV和HJVVP电缆,质量完全达到进口电缆水平,使用寿命大于50年。(品牌:天联)

结构:导线:无氧铜线。绝缘:高密度聚乙烯绝缘,并按照全色谱标明绝缘线的颜色。绝缘线对:把单根绝缘线按照不同的节距扭绞成对,并进行科学的配置;以限度减少串音,并采用规定的色谱组合以便识别线对。缆芯包带:用聚脂薄膜带绕包。聚氯乙烯护套。

用途:主要用于传输音频、150kHz及以下的模拟信号,也可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。适用于远程光网络单元到用户之间的传输系统,以及大楼布线系统中楼宇间传输的子系统。传输频率分别为30MHz与100MHz。本规范以YD/T322-1996标准为准。

生产规格:对数2对—300对 导体直径为:0.4、0.5、0.6、0.7、0.8(mm)

电缆对数

型号(0.5)

5对

HJVV 5x2x0.5

HJVVP 5x2x0.5

10对

HJVV 10x2x0.5

HJVVP 10x2x0.5

20对

HJVV 20x2x0.5

HJVVP 20x2x0.5

30对

HJVV 30x2x0.5