

MGTSV-6B 煤矿用单模光缆

产品名称	MGTSV-6B 煤矿用单模光缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:MGTSV-6B 产地:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

MGTSV-6B 煤矿用单模光缆

矿井防爆光缆 煤安认证光缆MGTSV-6B1

MGTSV矿用阻燃光缆的设计充分考虑了矿用的实际情况，MGTSV光缆呈蓝色，蓝色阻燃PVC外护套。阻燃性好，为矿用光缆，煤矿使用居多。MGTSV矿用阻燃光缆产品特性：

矿井防爆光缆 煤安认证光缆MGTSV-6B1 · 采用蓝色阻燃PVC护套，具有良好的阻燃特性；· 抗拉伸、耐磨损、抗压扁、抗冲击、可反复弯曲、扭转、曲绕、弯折（弯曲角度不超90°）、枪击等，具有很好的机械性能；· 温度循环稳定、护套完整、防渗水滴流、阻燃等良好环境性能；· 控制的光纤余长和光缆绞合节距保证了光缆具有优异的抗拉性能和温度特性；· 预期寿命大于30年。· 重量轻，缆径小，对杆塔负载小

MGTSV光缆应用范围：煤矿、金矿、铁矿等矿井；阻燃等区域

原材料说明：1、中心加强芯：高强度磷化钢丝，具有抗拉防干扰抗腐蚀功能，保证使用窗口高于国家标准。2、光纤：长飞、烽火或者康宁的国标*光纤，保证传输性能优良。（不像是非标或者是垃圾光纤，导致光纤衰减增大，可能后期导致不通光情况。因为这种光纤圆整度不够，模场直径不稳定，经过拉拽后在1550窗口衰减会很大，导致开不起业务，严重导致光纤断裂）例如：9-125单模G652D光纤3、松套管：PBT材质，坚硬且有柔性，抗侧压抗拉，机械性能好。壁厚为0.35mm.4、轧纹铝带（钢带）：深度达0.55mm，轧纹紧密一米内能做到1000个轧纹以上5、护套：PE护套（不好的护套料，使用后可能会出现裂

纹，保护不了束管光纤)层绞工艺说明：采用“SZ”双向层绞技术，重要的是成缆节距设计合理，确保有足够的拉伸窗口。